

UNISON Research Giro

33 1/3 /45 Belt Drive Turntable



UNISONの管球アンプシリーズ、UNICOシリーズにマッチするアナログターンテーブル、Giro（ジロ）の登場です。高精度切削加工の亚克力プラッターをシリコンベルト /DC シンクロナスマーターでコントロール、33 1/3 /45 スイッチ切替のベルトドライブモデルです。三層のチェリー無垢材と亚克力ベースをサンドイッチして、レゾナンスをコントロール、UNISON オリジナルのソフトフロートサスペンションにより、カートリッジからクリアな音質を引き出します。また、カーボンストレートアームは、強固なアームベースとステンレスメインウェイトでユニゾンならではのアレンジが施されています。

別売のMM カートリッジ UN-1 は楽器用 / トーンウッド材をボディにあしらひ、ウォームで明快な音質は UNISON ならではの音質です。





Giro 製品仕様

ターンテーブル部仕様

- 形式：アーム付きターンテーブル
- プレーヤーベース：共振を最適化したアクリルとチェリーウツのサンドイッチ
- ドライブ方式：ベルトドライブ
- ドライブモーター：シンクロナスモーター
- プッター：シリコンアクリル /CNC 高精密切削加工、38mm 厚
- プッター軸受：インバーテッドベアリング
- スピード：33 ⅓ rpm 45rpm スイッチ切替
- スピード偏差：< 0.09

付属トーンアーム部仕様

- 水平ベアリング：高精度サファイヤベアリング
- 垂直ベアリング：高精度オイルレスメタルベアリング
- アーム：ダンブドカーボンファイバーテーパードパイプ
- メインウェイト：ステンレス切削
- フォノケーブル：OFC、カートリッジから RCA プラグまでダイレクト配線
- アンチスケーティング：マグネット方式、調整可能
- アーム調整：アジマス、オフセットアングル、VTA
- オーバーハング：17.31mm
- オフセットアングル：23°
- 実効長：239.31mm (アーム回転軸受中心～針先)
- 有効長：222mm (アーム回転軸受中心～スピンドル中心)
- 外形寸法：470W x 390D x 150H mm
- 重量：7kg
- 価格：430,000 円 (税別)

UN-1 カートリッジ (別売)

- 形式：MM 型
- ボディ：20 年以上寝かした緻密なヴァイオリン用の無垢材
- 出力電圧：3.7mV (@1kHz,5cm/sec.)
- チャンネルバランス：< 0.2dB (@1kHz)
- 負荷インピーダンス：47k Ω
- 負荷容量：100pF
- 推奨針圧：2.2g
- 重量：5.5g
- 価格：150,000 円 (税別)