



TRIODE 25

Tube Integrated Amplifier

- フィードバック量可変スイッチを装備、5dB と 1.8dB の切替ができます。これにより、キレのあるシャープな表情と、柔らかく優しい表情の両方をお楽しみいただけます。
- ペントード（5 極間接続）とトライオード（3 極間接続）が切替できます。ペントードでは 45W、トライオードでは 25W の最大出力を發揮します。使用のスピーカー等との相性等を考慮してお好みのポジションを選択できます。
- USB 入力を装備可能で、DSD フォーマットにも対応し様々な入力ソースに対応します。
- 真空管ソケットには、電磁性、熱伝導率の低いセラミック製を採用、ソケット部から背後にかけてステンレス板を配して後面や真下にある回路を真空管の熱から守り、安定性、音質及びシステム全体の信頼性を向上させています。
- 電源トランスには、低ロスのトロイダルトランスを採用しマグネティックシールドによって磁束漏れを排除しています。電源ステージは、8 アンペアの大容量のブリッジダイオードによる整流と 500V の電源供給が可能な高耐圧フィルターを搭載しています。
- 30kHz でのフルパワーを保証するワイドバンド設計の自社製出力トランスを採用。トランスを自社生産しているアンプメーカーはほとんどありません、それゆえ UNISON では出力回路に完全に最適化されたインダクタンスの少ないマッチングトランスが設計使用できます。
- 金メッキタイプの RCA コネクター、金メッキ接点でダストシール付きの入力セレクタースイッチ、リモコン操作も可能なアルプス製ボリュームコントロール (ALPS RK27) を採用しています。
- デザインはフロントパネルにブラック仕上げのウッドを、真空管にはステンレスの反射板を、セレクターとボリュームの操作ノブは、無垢のステンレスから切削加工され、操作ノブ周りは無垢のチェリー材を象嵌しています。真空管保護と安全の為、クロームメッキの美しい真空管カバーが付属いたします。またチェリー材ブラックボディのコントロールリモコンが付属しています。
- 静かに音楽を聴くプライベートな一時を共にするにふさわしい TRIODE 25、管球プッシュプルアンプの力強く暖かく優しい音調が長時間のリスニングにおいても聴き疲れする事は有りません。

製品仕様

- 構成：クラス AB 管球式インテグレートッドアンプ
- 使用真空管：ECC83(12AX7)×2
ECC82(12AU7)×1
EL34(6CA7)×4
- 動作モード：クラス AB プッシュプル
- 出力ステージ：プッシュプル・ウルトラリニア
- 最大出力：45W+45W (ペントード)
25W+25W (トライオード)
- 周波数帯域：20- 30kHzKHz ±1dB
- 全高調波歪率：0.5%以下 (10W 出力時)
- 出カインピーダンス：6 Ω (4 Ω ~ 8 Ω 対応)
- 入カインピーダンス：47k Ω /50pF
- 入力端子：RCA4 系統 (CD,AV,Tuner,Tape)
USB1 系統 (USB 入力搭載モデルのみ)
- 録音再生端子：in/out 各 1 系統
- サブウーファー出力端子：1 系統 (アクティブ用)
- フィードバック：1.8dB(Low) or 5dB(High) (切替可能)
- 最大消費電力：300W
- 外形寸法：W 300× D 450× H 200mm (含突起部)
- 重量：20.0 kg
- ヒューズ：T6.3A-250V (100V—130V)
- その他：真空管カバー付属

USB 入力 (USB 入力搭載モデルのみ)

- USB デジタル入力：USB2.0
- サンプリング周波数：44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384kHz,
DSD64, DSD128
- ビットレート：16 to 32 bits
- 出力電圧：1.5Vrms
- S/N：110dB (A weighted, 0-22,000Hz, 0dBFS, 1kHz)
- THD+N：0.005% (-10dBFS, 1kHz)
- 対応 OS：Mac OSX, Linux (ドライバー不要)
Windows (専用 USB ドライバーをインストール)
ASIO 対応
- その他：



*ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。