

SCM150SL PT


3-way PASSIVE MONITOR SPEAKER SYSTEM



ATC のタワーモデル SCM150SLPT は SCM150Psl のキャビネットをフロアスタンド型にし、アニバーサリーモデル SCM150Tsl の音響的エッセンスを盛り込んでいます。最新デジタルメディアに対応し高域エンドを伸長したトゥイーター、定評のミッドレンジラージドームドライバー、ウーファーはボイスコイルに発生する渦電流歪を大きく低減したスーパー・リニアマグネットシステムによるユニットを搭載。38cm 口径のハイレスポンス・ウーファーから聴かれるのは量感と極低歪の質感が見事に両立した音。新型 SCM150SLPT はスペースやサイズ制限を取払い、38cm 口径ウーファーの能力を最大限活かす大型キャビネットを奢って音楽の土台というべき最低音域の量感と伸長を得ました。しっかりとしたベースの上に構築される耳で見る音の建築。土台と屋根の力学的構造が初めて有機的に解き明かされる再現能力。10 年来変わらないデザインの正に「スタンダード」と呼ぶべき完成された高密度キャビネットと計算されたラウンドエッジのサラネット。SCM150SLPT は、シンプルな美しさを持つフロアスタンド型で音楽再生の正確性はもとよりそのスタイリングを重視するハイレベルリスナーのご要望にもお応えいたします。

主な特長

1. 新型 25mm 径ソフトドームトゥイーターはシルバーボイスコイルとネオジウムマグネットシステムにより、超高域までのフラットな周波数特性と 3.8kHz という低いカットオフ周波数での低歪率とリニアリティを得ています。
2. ミッドレンジドライバーは 75mm 大口径ソフトドーム振動系によるナチュラルな音感、スムーズな波形伝送に適したエクスポネンシャル型の硬質素材ホーン/ウェーブガイドにより、インパルスレスポンスを改善、素晴らしいアキュラシー、透明度、ダイナミクスを実現。380Hz から 3.5kHz の広帯域を誇り、音楽の中心周波数ともいえる 440Hz を含み、広い指向特性と中域のダイナミズムを両立。また振動系は自然素材にこだわり、大口径 75mm ボイスコイルの補強リングにもバルサ材を使用しています。
3. また音楽のベースをつかさどるウーファーにはハイレスポンスながら最低域の量感に優れた 38cm 口径、特殊仕上げの自然素材ブラッシュドペーパーコーンを使用、その極めて自然な音質、また渦電流の発生を抑えたスーパーリニアマグネットシステムにより、従来にない低歪率、より大きな振幅とリニアリティに優れたレスポンスを実現、さらにバスレフポートのバッフル面をフレアー型にし、フラットスムーズなローエンドを得ました。
4. 音響的クオリティを重視、スタジオモニターの高精度な再生をよりオーセンティックに奏でます。全体に MDF 複合板を採用、キャビネット外装を美しいリアルウッドの仕上げで被っています。



314mm φ SL ウーファー Cut Model

製品仕様

- 形式：3 ウェイ 3 スピーカー / バスレフ型
- 使用ユニット：トウイーター・25mm φソフトドーム
ミッドレンジ・75mm φソフトドーム
ウーファー・380mm φパルプコーン
- 再生周波数帯域：-6dB・28Hz ~ 22kHz ± 2dB・45Hz ~ 18kHz
- クロスオーバー周波数：380Hz/3.5kHz
- 能率：88dB W/m
- 最大音圧レベル：115dB/SPL/(1m/ 連続入力)
- インピーダンス：8 Ω
- 指向特性：水平± 80 度 / 垂直± 10 度
- 外形寸法：500W × 1250H × 530D (mm) サランネット含む / ターミナル別 (28mm)
- 入力スピーカー端子：3way 結線ポスト
- 重量：65.6kg (1 本)
- 仕上げ：Cherry/Walnut/Black Ash 仕上、Yew/Rosewood 仕上
- 価格：3,000,000 円 (Cherry/Walnut/Black Ash 仕上、2 本 1 組、税別)
3,500,000 円 (Yew/Rosewood 仕上、2 本 1 組、税別)



75mm φ ミッドレンジ



25mm φ トウイーター



ハイパフォーマンスネットワーク



3-Way バインディングポスト