



H80S 生産完了

Integrated Amplifier



- 「H80S」の「S」は、Simple (シンプル)、Special (スペシャル)、Silver (シルバー) を意味します。
- 「H80S」は、「H80」からD/Aコンバーターを取り除き、あえてアナログ入力専用インテグレートッドアンプとして、使いやすさとコストパフォーマンスを両立しました。またHegel社のコンパクトな単体DAコンバーターとの組み合わせにより進化するデジタルフォーマットに柔軟に対応できます。
- 「H80S」は、コンパクトながらパワフルな出力75W+75W(8Ω)を誇り、バイポーラ・トランジスタのシングル・プッシュプル出力ステージと相まって、ハイスピード、広大なサウンドステージ、スムーズかつ高解像なサウンドを提供します。
- 「H80S」のボリュームは、高周波測定器レベルのテクノロジーに基づいた高精度で低ノイズレベルの電子ボリュームが採用されています。
- Hegel独自の特許技術「Sound Engine」は、フィードフォワード補正回路によりリアルタイムに出力ステージの歪成分を確実にキャンセルし、入力された信号を劣化させずにありのまま伝送します。その結果、アーティストの意図するかすかな雰囲気までもより自然に細部まで醸し出します。
- 「H80S」の入力ソース切替およびボリュームコントロールは、コンパクトな付属RC7リモコンでコントロール可能です。
- 本機のフロントパネルは緩やかなHEGEL曲線に切削された無垢のアルミニウムの表面に微小なガラスビーズによるショットピーニングブラストを施し表面硬度を上げ、独特の美しい風合いを持つシルバーアノダイズ仕上げです。

製品仕様

■最大出力:	75W + 75W (8Ω)	■高調波歪率:	0.01%以下 (50W, 8Ω, 1kHz)
■アナログ入力:	XLRバランス1系統 RCAアンバランス入力2系統	■混変調歪率:	0.01%以下 (19kHz + 20kHz)
■アナログ出力:	RCA1系統 (可変)	■ダンピングファクター:	1000以上 (main power output stage)
■スピーカー出力:	1ペア バインディングポスト	■外形寸法:	430mm(W) x 80mm(H) x 310mm(D)
■周波数特性:	5Hz ~ 100kHz	■重量:	9.4Kg
■S/N比:	100dB以上	■外装仕上:	シルバー
■クロストーク:	-100dB以下	■価格:	180,000円 (税別)

