




MUSIC SYSTEMS

... made in Norway



# H80S

## Integrated Amplifier



- 「H80S」の「S」は、Simple (シンプル)、Special (スペシャル)、Silver (シルバー) を意味します。
- 「H80S」は、「H80」から D/A コンバーターを取り除き、あえてアナログ入力専用インテグレート アンプとして、使いやすさとコストパフォーマンスを両立しました。また Hegel 社のコンパクトな単体 DA コンバーターとの組み合わせにより進化するデジタルフォーマットに柔軟に対応できます。
- 「H80S」は、コンパクトながらパワフルな出力 75W+75W (8 Ω) を誇り、バイポーラ・トランジスタのシングル・プッシュプル出力ステージと相まって、ハイスピード、広大なサウンドステージ、スムーズかつ高解像なサウンドを提供します。
- 「H80S」のボリュームは、高周波測定器レベルのテクノロジーに基づいた高精度で低ノイズレベルの電子ボリュームが採用されています。
- Hegel 独自の特許技術 "Sound Engine" は、フィードフォワード補正回路によりリアルタイムに出力ステージの歪成分を確実にキャンセルし、入力された信号を劣化させずにありのまま伝送します。その結果、アーティストの意図するかすかな雰囲気までもより自然に細部まで醸し出します。
- 「H80S」の入力ソース切替およびボリュームコントロールは、コンパクトな付属 RC7 リモコンでコントロール可能です。
- 本機のフロントパネルは緩やかな HEGEL 曲線に切削された無垢のアルミニウムの表面に微小なガラスビーズによるショットピーニングブラストを施し表面硬度を上げ、独特の美しい風合いを持つシルバーアノダイズ仕上げです。

### 製品仕様

■最大出力：	75W + 75W (8 Ω)	■高調波歪率：	0.01% 以下 (50W, 8 Ω, 1kHz)
■アナログ入力：	XLR バランス 1 系統 RCA アンバランス入力 2 系統	■混変調歪率：	0.01% 以下 (19kHz + 20kHz)
■アナログ出力：	RCA1 系統 (可変)	■ダンピングファクター：	1000 以上 (main power output stage)
■スピーカー出力：	1 ペア バインディングポスト	■外形寸法：	430mm(W) x 80mm(H) x 310mm(D)
■周波数特性：	5Hz ~ 100kHz	■重量：	9.4Kg
■S/N 比：	100dB 以上	■外装仕上：	シルバー
■クロストーク：	-100dB 以下	■価格：	180,000 円 (税別)



\*ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



〒171-0043 東京都豊島区要町 2-19-6  
TEL.03-3530-6276 FAX.03-3974-2422  
[http://www.electori.co.jp/con\\_top.html](http://www.electori.co.jp/con_top.html)