

# C49 stereo preamplifier

McIntosh 半導体プリアンプファイアーの基本性能に徹しながら、アナログレコードからハイレゾデジタル音源まで貴方のすべての音楽ソースに McIntosh サウンドでお答えいたします。

- 高度な機能を備えた DA1 デジタルオーディオモジュールを搭載し、今後数年、さらには数十年にわたって、ホームオーディオの様々なニーズに対応できます。
- DA1 デジタルオーディオモジュール：全てのデジタル入力を独立したスロットイン・モジュールに統合し、モジュール交換で将来の新フォーマットに対応。
- 外部デジタル機器などから PCM 信号をデコードする同軸、光デジタル入力、PCM 信号と DSD 信号をデコードする USB 入力、また専用 DIN デジタル入力を備え、マッキントッシュ製 SACD/CD トランスポートとの接続で DSD 信号のデジタル伝送を実現しました。

同軸 / TOS 光デジタル入力： 24Bit/192kHz  
USB デジタル入力： 32Bit/384kHz、DSD64、128、256、DXD352.8kHz&384kHz  
DIN デジタル入力： PCM/DSD

- 次世代のオーディオファイルグレードのクアッドバランス、8 チャンネル、32 ビット D / A コンバーター (DAC) を搭載した DA1 は、最大 DSD256 および DXD 384kHz までの高解像度デジタル音楽をサポートします。
- ホームシアターパススルー、トーンコントロール (Bass/Treble)、ヘッドフォン・クロスフィードディレクター (HXD®) およびパワーコントロール等のマッキントッシュテクノロジーを完備しています。
- アナログボリューム感覚で高精度な音量調整を可能にする、0.5dB 単位 214 ステップの VRV (Variable Rate Volume) 電子ボリュームを採用。接点の経年変化に強い構造で長期間安定した動作を保証します。



Ready to Serve Your Home Audio Needs for Years

McIntosh®  
LEGENDARY PERFORMANCE™

■完全セパレートされた高音質 MC と MM フォノ回路は、負荷インピーダンス、負荷容量を選択できる最新設計の MM/MC フォノ回路を搭載しノイズ及び歪みを最小限に抑えます。フォノ回路には、誤差の少ない抵抗およびコンデンサーを採用し、極めてフラットな周波数レスポンスを実現しています。

■ヘッドフォン出力に前方定位を実現する、HXD® クロスフィード機能搭載。

■マッキントッシュ伝統の漆黑ガラスフロントパネルは、簡単なお手入れでいつまでも新品同様の輝きを保ち続けます。



- 周波数特性： 20Hz ~ 20,000Hz (+0dB/-0.5dB), 15Hz ~ 100,000Hz (+0dB/-3dB)
- 全高調波歪率： 0.005%以下
- 定格出力： 5.0V (バランス)、2.5V (アンバランス)、450mV (固定出力)
- 最大出力電圧： 16Vrms (バランス)、8Vrms (アンバランス)
- 入力感度： 900mV (バランス)、450mV (アンバランス)  
4.5mV (フォノ MM)、0.45mV (フォノ MC)
- S/N比： 100dB (ライン)、82dB (フォノ MM)、80dB (フォノ MC)
- 入力インピーダンス： 44kΩ (バランス)、22kΩ (アンバランス)  
フォノ MM 47kΩ / 50 ~ 800pF (50pF ステップ)  
フォノ MC 25、50、100、200、400、1000Ω (100pF)
- 最大入力レベル： 10V (バランス)、5V (アンバランス)  
80mV (フォノ MM)、8mV (フォノ MC)
- ゲイン： 0dB (ライン→テープ出力)、15dB (ライン→プリアウト)  
40dB (フォノ MM →テープ出力)、60dB (フォノ MC →テープ出力)
- 出力インピーダンス： 200Ω (バランス)、100Ω (アンバランス)
- ヘッドフォン適合負荷インピーダンス： 100 to 600Ω
- デジタル入力サンプリングレート： 同軸/TOS 光デジタル入力：24Bit/192kHz  
USB デジタル入力：PCM 32Bit/384kHz、DSD512  
DIN デジタル入力：PCM/DSD
- 消費電力動作時： 30W、0.5W以下 (スタンバイ時)
- 外形寸法： 幅44.5cm、奥行き41.9cm (突起部含む)、高さ15.2cm
- 重量： 10.4kg (17.0kg 梱包時)
- 備考： リモコン付属
- 価格： 913,000円(税込) / 830,000円(税抜)



\*ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

# C49 stereo preamplifier

 株式会社 **エレクトリ**

〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70  
TEL.03-5419-1594 FAX.03-5419-1591  
[http://www.elettori.co.jp/con\\_top.html](http://www.elettori.co.jp/con_top.html)