

C53 stereo preamplifier

8バンドのイコライザー機能を継承し、コントロールセンターの名にふさわしい多機能と操作性を両立しました。McIntosh 半導体プリアンプファイアーのトップエンドモデルとして、アナログレコードからハイレゾデジタル音源まですべての音楽ソースに McIntosh サウンドでお答えいたします。

- 高度な機能を備えた DA2 デジタルオーディオモジュールを初めて搭載し、今後数年、さらには数十年にわたって、ホームオーディオの様々なニーズに対応できます。
- 新しいデジタルオーディオテクノロジーの開発に伴い、全てのデジタル入力を独立したスロットイン・モジュールに統合し、モジュール交換で将来の新フォーマットに対応。本機を長年にわたって最新の状態に保つことができます。
- 次世代のオーディオファイルグレードのクアッドバランス、8チャンネル、32ビット D / A コンバーター (DAC) を搭載した DA2 は、最大 DSD512 および DXD384kHz までの高解像度デジタル音楽をサポートします。
- 外部デジタル機器などから PCM 信号をデコードする同軸、光デジタル入力、PCM 信号と DSD 信号をデコードする USB 入力、また専用 DIN デジタル入力を備え、マッキントッシュ製 SACD/CD トランスポートとの接続で DSD 信号のデジタル伝送を実現しました。

同軸 / TOS 光デジタル入力： 24Bit/192kHz
USB デジタル入力： 32Bit/384kHz、DSD64、128、256、512、DXD352.8kHz&384kHz
DIN デジタル入力： PCM/DSD

- 新しいオーディオ音声専用の HDMI オーディオリターンチャンネル (ARC) 入力を備え、HDMI (ARC) 出力を備えたテレビに接続して、テレビサウンドをマッキントッシュシステムで再生できます。
- 8バンドイコライザー、ホームシアターパススルー、ヘッドホンクロスフィードディレクター (HXD®) およびパワーコントロール等のマッキントッシュテクノロジーを完備しています。



Ready to Serve Your Home Audio Needs for Years

McIntosh®
LEGENDARY PERFORMANCE™

■アナログボリューム感覚で高精度な音量調整を可能にする、0.5dB単位214ステップのVRV(Variable Rate Volume)電子ボリュームを採用。接点の経年変化に強い構造で、長期間安定した動作を保証します。

■完全セパレートされた高音質MCとMMフォノ回路は、負荷インピーダンス、負荷容量を選択できる最新設計のMM/MCフォノ回路を搭載しノイズ及び歪みを最小限に抑えます。フォノ回路には、誤差の少ない抵抗およびコンデンサーを採用し、極めてフラットな周波数レスポンスを実現しています。

■最新の高音質音源も最適にイコライジングするために、周波数ポイントをアレンジした8バンドイコライザーを装備しています。

■ヘッドフォン出力に前方定位を実現する、HXD®クロスフィード機能搭載。

■マッキントッシュ伝統の漆黒ガラスフロントパネルおよび鏡面仕上げのステンレス・スティール・シャーシは、簡単なお手入れでいつまでも新品同様の輝きを保ち続けます。



- 周波数特性： 20Hz ~ 20,000Hz (+0dB/-0.5dB)、15Hz ~ 100,000Hz (+0dB/-3dB)
- 全高調波歪率： 0.005%以下
- 定格出力： 5.0V (バランス)、2.5V (アンバランス)、450mV (固定出力)
- 最大出力電圧： 16Vrms (バランス)、8Vrms (アンバランス)
- 入力感度： 900mV (バランス)、450mV (アンバランス)
4.5mV (フォノ MM)、0.45mV (フォノ MC)
- S/N比： 100dB (ライン)、82dB (フォノ MM)、80dB (フォノ MC)
- 入力インピーダンス： 44kΩ (バランス)、22kΩ (アンバランス)
フォノ MM 47kΩ / 50 ~ 800pF (50pF ステップ)
フォノ MC 25、50、100、200、400、1000Ω (100pF)
- 最大入力レベル： 10V (バランス)、5V (アンバランス)
80mV (フォノ MM)、8mV (フォノ MC)
- ゲイン： 0dB (ライン→テープ出力)、15dB (ライン→プリアウト)
40dB (フォノ MM →テープ出力)、60dB (フォノ MC →テープ出力)
- 出力インピーダンス： 200Ω (バランス)、100Ω (アンバランス)
- ヘッドフォン適合負荷インピーダンス： 100 to 600Ω
- デジタル入力サンプリングレート： 同軸 / TOS 光デジタル入力： 24Bit/192kHz
USB デジタル入力： PCM 32Bit/384kHz、DSD512
DIN デジタル入力： PCM/DSD
- 消費電力動作時： 30W、0.5W以下 (スタンバイ時)
- 外形寸法： 幅 44.5cm、奥行き 41.9cm (突起部含む)、高さ 19.4cm
- 重量： 12.5kg (19.7kg 梱包時)
- 備考： リモコン付属
- 価格： 1,320,000円(税込) / 1,200,000円(税抜) **生産完了**



*ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

C53 stereo preamplifier

株式会社 **エレクトリ**

〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70
TEL.03-5419-1594 FAX.03-5419-1591
http://www.electori.co.jp/con_top.html