

# C70 tube preamplifier

C70：70周年記念真空管プリアンプは、往年のマッキントッシュ製品を思い起こさせるオールアナログデザインとレトロな外観が目を引きまします。ガラスのフロントパネルには、McIntosh 70周年記念を意味する”70th Anniversary 1949 - 2019”の文字がグリーンに照らし出されます。

C70は、天板のガラスパネルを通して見える1本の12AT7と5本の12AX7A真空管を使用しています。すべての操作は、フロントパネルのノブとロッカースイッチを介しておこないます。LEDインジケータは、入力選択と音量レベルをわかりやすく表示します。

C70には、2つのバランス入力、3つのアンバランス入力、およびMCおよびMMの各フォノ入力の合計7つの入力を備えています。出力には、バランスおよびアンバランスをそれぞれ2系統備えています。

フロントパネルには、ロータリーノブを回して2dB単位で調整可能な低域と高域独立したトーンコントロールが装備されています。ロータリーノブは、フォノ入力のインピーダンスと静電容量を調整するためにも採用されています。ボリュームノブは、音量レベルの調整に加え左右バランスの調整も兼ねています。

フロントパネル中央の5つのロッカースイッチは、次の機能をコントロールできます。トーンコントロールのオン/オフ、モノラルモードとステレオモード、HXDのオン/オフ、出力1と出力2のオン/オフ。

標準プラグヘッドフォン出力を備え、マッキントッシュ独自のクロスフィードディレクタ (HXD®) テクノロジーを採用しています。HXD®は、オン/オフ可能でスピーカーリスニングのような前方定位を実現し音楽に自然な響きをもたらします。

C70の美しく磨かれたステンレスシャーシ、時代を超越した黒いガラスフロントパネル、照らしだされたロゴ、コントロールノブ、アルミニウムエンドキャップは、まさにマッキントッシュの伝統とアイデンティティになります。

他のマッキントッシュ機器と電源ON/OFFが連動可能なパワーコントロール端子およびC70のリモートコントロールを介して、接続されたマッキントッシュソース機器のコントロールが可能なデータポートも搭載しています。



70th Anniversary Vacuum Tube preamplifier

McIntosh®  
LEGENDARY PERFORMANCE™



- 周波数特性： 20Hz ~ 20,000Hz (+0dB/-0.5dB)、10Hz ~ 100,000Hz (+0dB/-3dB)
- 全高調波歪率： 0.08%
- 定格出力： 5.0V (バランス)、2.5V (アンバランス)
- 最大出力電圧： 16Vrms (バランス)、8Vrms (アンバランス)
- 入力感度： 900mV (バランス)、450mV (アンバランス)
- S/N比 (A-Weighted)： 100dB (ライン)、75dB (フォノ MM)、75dB (フォノ MC)
- 入力インピーダンス： 44kΩ (バランス)、22kΩ (アンバランス)
- 最大入力レベル： フォノ MM 47kΩ / 50 ~ 350pF (50pF ステップ)
- 出力インピーダンス： フォノ MC 0.45mV / 25, 50, 100, 200, 150, 400, 1000 Ω
- ヘッドホン適合負荷インピーダンス： 16 ~ 250 Ω
- 消費電力動作時： 50W
- 外形寸法、重量： 幅 44.5cm 奥行き 41.6cm (突起部含む) 高さ 15.2cm、11.3kg
- 備考： リモコン付属
- 価格： 1,100,000 円 (税込) 生産完了



\*ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

C70 tube preamplifier

株式会社 **エレクトリ**

〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70  
 TEL.03-5419-1594 FAX.03-5419-1591  
[http://www.electori.co.jp/con\\_top.html](http://www.electori.co.jp/con_top.html)