



MA2375

2ch 真空管インテグレートッド・アンプ

¥3,850,000 (税込)
¥3,500,000 (税別)

10 年以上の沈黙を破り復活した、McIntosh 真空管インテグレートッド・アンプ『MA2375』

『MA2375』は、音楽の純粹さを極めつつ現代的な感性と融合し、
圧倒的な明瞭さと美しさで聴き慣れた楽曲に新たな生命を吹き込みます。

鏡面仕上げのシャーシに宿る、真空管の柔らかな光、
McIntosh の輝かしい伝統と時代を超越した美学が宿っています。

●真空管が織りなす芸術の極致

- ・一切のデジタル回路を排除し純粋なアナログの美学を凝縮した本機は、真空管プリアンプと真空管パワーアンプを、エレガントにデザインされた一つの筐体へと統合しました。
- ・パワーアンプ部には、4 本の KT88 出力管と 4 本の 12AT7 ドライバー管を搭載し、各チャンネル 75W の余裕ある出力を低歪みで実現。
- ・独自の「ユニティ・カップルド・サーキット (Unity Coupled Circuit)」出力トランスにより、どのようなスピーカーを組み合わせても、豊かで厚みのあるサウンドをご堪能いただけます。
- ・真空管プリアンプ部には、2 本の 12AX7A と 2 本の 12AT7 を採用しています。

●McIntosh を象徴する不変のデザインと現代のパフォーマンスの融合

- ・MA2375 は、時代を超越したマッキントッシュの伝統美と、最先端のパフォーマンスを理想的なバランスで融合させています。象徴的な「マッキントッシュ・ブルー」の出力メーター、鏡面仕上げのステンレス・シャーシ、そして真空管が放つ柔らかな光。その佇まいは、奏でられる音色に勝るとも劣らない、官能的なまでの美しさを放ちます。
- ・5 バンド・アナログ・イコライザーが好みに合わせたきめ細かな音質調整を可能にします。
- ・HXD® (ヘッドホン・クロスフィード・ディレクター) を搭載した「ハイ・ドライブ」ヘッドホンアンプが、ヘッドホンリスニングにおいても臨場感あふれる立体的な音場を提供します。

●多彩な接続性と拡張性

- ・MA2375 は、アナログ出力を備えたミュージックストリーマー、CD プレーヤー、チューナー、D/A コンバーターなどを接続するための、2 系統のバランス入力と 3 系統のアンバランス入力を含む豊富なアナログ入力端子を備えています。
- ・アナログ・ターンテーブルの接続も容易で、MC (ムービングコイル) と MM (ムービングマグネット) の両方式に対応する、高品位なフォノ入力を装備しています。
- ・フォノステージには、レコード再生を最適化するために調整可能なゲイン、キャパシタンス (静電容量)、負荷抵抗、そして RIAA イコライゼーションを搭載しています。
- ・サブウーファー出力の活用により、パワード・サブウーファーを組み合わせ、低域の再現力をさらに強化することも容易です。
- ・金メッキ処理を施した独自の「Solid Cinch™ (ソリッド・シンチ)」スピーカー・バインディング・ポストは、スピーカーケーブルを確実に固定し、経年劣化による腐食を抑え、長期にわたり安定した信号伝送を約束します。
- ・アンバランス・プリアンプ出力を活用することで、高度なマルチゾーン・システムへの対応や、2 台目のアンプを追加するなどの拡張も可能です。

●精密な制御と盤石の保護機能

- ・KT88 出力管の保護には、独自の「Power Guard Screen Grid Sensor® (SGS)」を採用。電流を常時監視し、入力信号をリアルタイムで最適化することで、真空管のコンディションを完璧に保ち、そのパフォーマンスを最大限に引き出します。万一、過大電流を検知した際も、信号をダイナミックに減衰させて安全な動作レベルを維持。優れた耐久性と音質の両立を実現しています。
- ・ヒューズを使用しない短絡保護回路「Sentry Monitor™」との組み合わせにより、妥協のない卓越した長期信頼性を誇ります。

●優れた操作性とシステム統合

- ・優れた利便性を実現するため、マッキントッシュ製品間での電源連動を可能にする「パワーコントロール」、ホームシアターとの親和性を高める「パススルー機能」、さらにソース機器へのリモコン操作を中継する「データポート」など、多彩な連携機能を備えています。

●あらゆる点において「真のマッキントッシュ」であること

- ・MA2375 は、マッキントッシュの伝統を継承する普遍的な美学に基づいて設計されています。漆黒のガラスフロントパネル、精密なロータリー・コントロールノブ、美しく輝くイルミネーション・ロゴ。そのすべてに最高品質の素材が惜しみなく投入されています。
- ・LED イルミネーション付きガラスフロントパネル：伝統のブラックガラスパネルは、特別に配置された長寿命 LED により均一に美しく照らし出されます。MA2375 の清廉な美しさは、長年にわたって保たれます。



仕様

■定格出力：	75 W + 75 W
■定格出力電圧：	Output 2: 1.7 V、Sub: 1.7 V
■負荷インピーダンス：	4 Ω、8 Ω、16 Ω
■定格パワーバンド：	20 Hz ~ 20 kHz
■全高調波歪率 (THD)：	0.5% 以下 (20 Hz ~ 20 kHz)
■混変調歪率：	0.5% 以下 (20 Hz ~ 20 kHz)
■ダイナミック・ヘッドルーム：	1.2 dB
■ダンピングファクター：	23 以上
■周波数特性：	+0, -0.5 dB (20 Hz ~ 20 kHz) +0, -3 dB (10 Hz ~ 50 kHz)
■出力インピーダンス：	100 Ω
■入力感度：	アンバランス： 300 mV バランス： 600 mV フォノ： 3 mV (初期設定)
■S/N 比 (A ウェイト)：	アンバランス： 95 dB (定格出力) バランス： 95 dB (定格出力) フォノ： 75 dB (定格出力、初期設定)
■入力インピーダンス：	アンバランス： 22 k Ω バランス： 44 k Ω フォノ： 100 Ω ~ 47 k Ω、50 pF ~ 400 pF

■最大入力信号：	アンバランス： 5 V バランス： 10 V フォノ： 80 mV (初期設定)
■電圧ゲイン：	ハイレベル → Output 1： 38 dB (8 Ω 負荷時) ハイレベル → Output 2： 15 dB フォノ → Output 1： 78 dB (8 Ω 負荷時、初期設定) フォノ → Output 2： 55 dB (初期設定)
■ヘッドホン 適合負荷インピーダンス：	100 Ω ~ 600 Ω
■トリガー出力：	12 VDC、25 mA
■消費電力：	440 W (動作時)、0.25 W 以下 (スタンバイ時)
■外形寸法：	幅： 452 mm 高さ： 252 mm 奥行き： 519 mm (突起部含む)
■重量：	42.2 kg (46.7kg 梱包時)
■備考：	リモコン付属
■価格：	3,850,000 円 (税込) 3,500,000 円 (税別)