



MA5300

Integrated Amplifier

- 100W+100W(8Ω)、160W+160W(4Ω)の最大出力。
- 放熱効率を高めた”Mc”ロゴをあしらった新デザインのマッキントッシュ・モノグラム・ヒートシンク (McIntosh Monogrammed Heatsinks™)を採用。
- 新DA1デジタルモジュール採用。全てのデジタル入力を独立したスロットイン・モジュールに統合し、モジュール交換で将来の新フォーマットに対応。
- DSD256およびDXD384対応デジタル入力。
- 6系統のアナログ入力と6系統のデジタル入力を搭載し多様なソース機器に対応します。
- マッキントッシュ独自のテクノロジーと機能(パワーガード、セントリーモニター、パススルー、HXDヘッドフォン出力、パワーコントロール)を採用。
- MMカートリッジ対応フォノ入力を装備。極めてフラットな周波数レスポンスを達成し、誤差の少ない抵抗およびコンデンサーの採用により、ノイズ及び歪みを最小に抑えます。
- Bass(低域)とTreble(高域)それぞれ-12dB~+12dBの範囲で調整可能なトーンコントロール搭載。
- マッキントッシュ伝統の漆黑ガラスフロントパネルは、マッキントッシュ・システムに違和感なく溶け込みます。





仕様

- 出力：100W+100W (8 Ω)、160W+160W (4 Ω)
- 周波数特性：+0,-0.5dB at 20Hz - 20kHz、+0,-3dB at 10Hz - 100kHz
- 高調波歪率：0.005% max. 20Hz - 20kHz
- ダイナミックヘッドルーム：1.8dB
- 入力感度：Phono(MM)2.5mV
High Level:500mV/250mV (バランス / アンバランス) Power Amp:1.0V
- SN 比：Phono(MM):82dB、High Level:95dB、Power Amp:110dB
- 入力インピーダンス：20k Ω (バランス / アンバランス)
- ダンピングファクター：>200 (8 Ω)、>100 (4 Ω)
- アナログ入力端子：High Level 入力・4 系統 (アンバランス)、1 系統 (バランス)
Phono(MM):1 系統 (アンバランス)
- デジタル入力端子：MCT：16bit/44.1kHz(CD)、DSD64 (SACD) x1 系統
COAXIAL：24bit/192kHz x2 系統
OPTICAL：24bit/192kHz x2 系統
USB：32bit/384kHz、DSD256、DXD384kHz x1 系統
- 出力端子：ヘッドフォン出力：1 系統
- ホームシアターバススルー：有り
- コントロール：RS232C コントロール入力、パワーコントロール、データポート
IR センサー入力
- スピーカー出力端子：1 系統 バイパッシングポスト
- 電源：100V 50/60Hz
- 外形寸法：W445×H152(脚部含む)× D503mm(突起部含む)
- 重量：17.2kg
- リモコン付属
- 価格：968,000円(税込)/880,000(税抜)

