

MA7000

250W+250W Integrated Amplifier (生産完了)



McIntosh MA7000 Integrated Amplifier

MA7000 は、スピーカーインピーダンスの理想的なマッチングを実現する「オートフォーマー」を搭載。チャンネルあたり 250W のパワー、多重保護回路や 5 バンドイコライザーなど、マッキントッシュ伝統の技術と先進テクノロジーが融合した高音質をベースに、音楽を積極的に楽しめるインテグレートッド・アンプです。

- マッキントッシュのインテグレートッド・アンプとしては最大級の、ステレオ 250W+250W (2/4/8 Ω) 高出力設計。
- ワイドレンジ出力オートフォーマーは、2、4、8 オームいずれの負荷においても、マッキントッシュならではの 10Hz ~ 100kHz という驚愕の広帯域特性を犠牲にすることなく、各負荷に同等の出力を供給します。また、パワートランジスタの不具合などによるシステムの損傷からスピーカーを保護します。
- 30Hz、150Hz、500Hz、1.5kHz、10kHz の周波数ポイントで ±12dB の範囲で調整可能な 5 バンドイコライザーを装備。再生するソースやリスニング空間にあわせて最適なイコライジングが可能です。
- 漆黒のガラスパネルに浮かぶ鮮やかなブルーアイズメーターを搭載。メーター本体はガラスハウジングに収納され、長期にわたる信頼性を確保。





製品仕様

- 定格出力：250W+250W (2/4/8 Ω)
- 入力感度：入力インピーダンス：2.5V/10k Ω
- ゲイン：25dB
- 入力感度/入力インピーダンス：ライン 500mV/20k Ω (バランス) 250mV/20k Ω (アンバランス)、フォノ MM1.2mV/47k Ω
- ゲイン：20dB (ライン→プリアウト)、0 dB (ライン→テープ出力)、46dB (フォノ MM →テープ出力)、66dB (フォノ MM →プリアウト)
- 全高調波歪率：< 0.005%
- スピーカー出力端子：1 系統 x3 (2 Ω x1、4 Ω x1、8 Ω x1)
- 入力端子：ライン RCAx5 系統、ライン XLRx2 系統、フォノ MMx1 系統
- 録音出力端子：RCAx1 系統
- プリアウト端子：RCAx1 系統、XLRx1 系統
- フロントパネルイルミネーション：光ファイバー LED
- ヘッドフォン端子：標準プラグタイプ
- プリアンプ最大出力：8V
- プリアンプ S/N 比：ライン 100dB、フォノ 84dB
- パワーアンプ S/N 比：115dB
- イコライザー：5 バンド
- 消費電力：800W
- 外形寸法：W445×H240×D500mm
- 重量：44.3kg
- リモコン付属
- 価格：880,000 円 (税別) **生産完了**

*ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

株式会社 **エレクトリ**

〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70
 TEL.03-5419-1594 FAX.03-5419-1591
http://www.electori.co.jp/con_top.html