



MA7200

Integrated Amplifier

- 200W + 200Wの最大出力。
- 放熱効率を高めた”Mc”ロゴをあしらった新デザインのマッキントッシュ・モノグラム・ヒートシンク (McIntosh Monogrammed Heatsinks™)を採用。
- 新DA1デジタルモジュール採用。全てのデジタル入力を独立したスロットイン・モジュールに統合し、モジュール交換で将来の新フォーマットに対応。
- DSD256およびDXD384対応デジタル入力。
- 強力な新マイクロプロセッサと最新オーディオグレードパーツの採用により新世代のパフォーマンスを実現。
- マッキントッシュ独自のテクノロジーと機能(オートフォーマー、パワーガード、セントリーモニター、パススルー、HXDヘッドフォン出力、パワーコントロール)を採用。
- 完全セパレートされた高音質MCとMMフォノ回路は極めてフラットな周波数レスポンスを達成し、誤差の少ない抵抗およびコンデンサーの採用により、ノイズ及び歪みを最小限に抑えます。
- マッキントッシュ伝統の漆黒ガラスフロントパネルは、簡単なお手入れでいつまでも新品同様の輝きを保ち続けます。





仕様

- 出力：200W+200W/2,4.8 Ω
 - 周波数特性：+0,-0.5dB at 20Hz - 20kHz、+0,-3dB at 10Hz - 100kHz
 - 高調波歪率：0.005% max. 20Hz - 20kHz
 - ダイナミックヘッドルーム：2.0dB
 - 入力感度：Phono(MC)0.25mV、Phono(MM)2.5mV
High Level:500mV/250mV (バランス / アンバランス) Power Amp:1.4V
 - SN比：Phono(MC):80dB Phono(MM):82dB High Level:95dB、Power Amp:113dB
 - 入力インピーダンス：20k Ω (バランス / アンバランス)
 - ダンピングファクター：>40
 - アナログ入力端子：High Level 入力 :5 系統 (アンバランス)、1 系統 (バランス)
Phono(MC):1 系統 (アンバランス)、Phono(MM):1 系統 (アンバランス)
 - デジタル入力端子：MCT: 16bit/44.1kHz(CD)、DSD64 (SACD)
COAXIAL: 24bit/192kHz
OPTICAL: 24bit/192kHz
USB: 32bit/384kHz、DSD256、DXD384kHz
 - 出力端子：ヘッドフォン出力:1 系統、可変出力:2 系統 (アンバランス)
 - ホームシアターバススルー：有り
 - トーンコントロール：Bass/Treble (+/- 12dB)
 - コントロール：RS232C コントロール入力 パワーコントロール リアパネルデータポート リアパネル IR センサー入力
 - スピーカー出力端子：1 系統 バインディングポスト
 - 電源：100V 50/60Hz
 - 外形寸法：W445×H194(脚部含む)×D476mm(突起部含む)
 - 重量：34.1kg
 - リモコン付属
- 価格：1,287,000円(税込)/1,170,000円(税抜)

