

# MC1.2KW

## 1.2KW Mono Power Amplifier



### McIntosh MC1.2KW Mono Power Amplifier

入力から出力までの全信号経路で、完全クアッド・バランス・サーキットを実現。負帰還を極限まで低減し、特に不快な音となりうる奇数次高調波歪みを抑えることで、低歪み、大出力 1.2kW/ch. を実現、透明度の高い音楽再生、肌で体感する圧倒的なパワーから心の琴線をふるわせる繊細なニュアンスまで、音楽の持つ豊かな表情を再現、スピーカーを選ばない高いパフォーマンスを発揮します。

- ワイドレンジ出力オートフォーマーは、2、4、8 オームいずれの負荷においても、マッキントッシュならではの 10Hz ~ 100kHz という驚愕の広帯域特性を犠牲にすることなく、各負荷に同等の出力を供給します。また、パワートランジスタの不具合などによるシステムの損傷からスピーカーを保護します。
- 2 ~ 8 オーム負荷において、微小レベルから最大出力まで、および周波数帯域の全域にわたって最大で 0.005% 以下というほぼ測定限界レベル以下の超低歪みを達成、極めて高い音の純度を実現しています。
- 漆黒のガラスパネルに浮かぶ鮮やかなブルーアイズ・パワーメーター。マッキントッシュのシンボルともいえるメーターは、実際に出力されている真のパワーを表示し、聴感上のズレをなくしています。メーター本体は ガラスハウジングに収納され、長期間にわたる信頼性を確保。メーターの照明をオフにすることもできます。

主な仕様

- 定格出力：1,200W (2/4/8 Ω)
- 全高調波歪率：< 0.005%
- S/N 比：124dB
- ダイナミック・ヘッドルーム：2.1dB
- 入力感度 / 入力インピーダンス：バランス 5V/10k Ω、アンバランス 2.5V/10k Ω
- ダンピングファクター：100
- 定格出力帯域：20Hz ~ 20kHz
- 周波数特性：+0,-3dB 10Hz ~ 100kHz +0,-0.25dB 20Hz ~ 20kHz
- フロントパネルデザイン：½ インチ厚ガラスパネル (ハンドル付き)
- フロントパネルイルミネーション：光ファイバー LED
- シャーシデザイン：ステンレス・スチール・シャーシ
- スピーカー出力端子：1 系統 x3 (2 Ω x1、4 Ω x1、8 Ω x1)
- 入力端子：RCAx1 系統、XLRx1 系統
- 出力端子：XLRx1 系統
- 消費電力：1500W
- 外形寸法：W451×H313×D537mm
- 重量：66.7kg (1 台)
- 価格：3,400,000 円 (pair 税別)