



MC1502

Stereo Vacuum Tube Power Amplifier

●製品背景

『MC1502』ステレオ真空管アンプは、チャンネルあたり150Wを出力するステレオパワーアンプです。

2019年に発表したマッキントッシュ社70周年を記念して発売された、『MC2152』限定真空管パワーアンプ直系の後継製品です。新しい『MC1502』は、『MC2152』と同一の仕様とサウンドパフォーマンスを持ちながらも、現在のメインストリームのマッキントッシュデザインを採用しています。

『MC1502』は、『MC2152』に変わるレギュラーモデルとして製品化されました。

『MC1502』は、マッキントッシュのアイデンティティと言える『MC275』真空管パワーアンプの時代を超越したクラシカルな雰囲気と共有しています。

『MC1502』は、『MC275』の2倍のステレオ出力定格 (150W vs. 75W) を有し、物理的な筐体サイズも大きくなっているため、様々な意味で『MC275』の兄貴分と考えることができます。

『MC275』のペアをモノラルで動作させて『MC1502』と同等のチャンネルあたり150ワットの出力を達成することができますが、『MC1502』は、『MC275』ペアリングの105dBに対して112dBの優れたS/N比を誇り、すでに低ノイズフロアを実現している『MC275』よりもさらに静かなパフォーマンスを実現しています。



MC2152 (2019)



MC1502 (Left)

MC275 (Right)

●真空管

『MC1502』には8本のKT88出力真空管が搭載されており、各チャンネルに4本ずつ割り当てられています。

また4本の12AX7Aと4本の12AT7真空管からなる8本の真空管を搭載しています。

12AX7A真空管はバランスアンプとインプットアンプ用、12AT7真空管はボルテージアンプとドライバーアンプ用となっています。

12ゲージのステンレス・ワイヤー・ケージは、ブラック・パウダー・コーティングが施され真空管を保護します。

KT88真空管ソケットは、ベース部にエアパイプ冷却機能を搭載しており、長寿命化を実現しています。8本の真空管ソケットは、セラミック製のベースに金メッキ接点を採用しています。

すべての真空管は、鏡面仕上げに研磨され精密に成形されたステンレススチール製の筐体の上に設置されています。Sentry Monitor™テクノロジーにより出力電流をモニターし、安全限界を超えるとアンプをシャットダウンします。



他の多くのアンプとは異なり、『MC1502』は、インピーダンスが2、4、8オームであるかどうかに関わらず、ほぼすべてのスピーカーに150Wのフル出力を供給することができます。これは、マッキントッシュの1949年の創業時からの特許取得済技術Unity Coupled Circuit出力トランス技術のおかげです。2つのUnity Coupled Circuit出力トランスが、その間に配置された電源トランスを挟むように配置されています。各トランスは、各トランスの配線図が表示されたガラスストップの押し出し材のアルミケースに収納されています。『MC1502』の両サイドにはアルミダイキャスト製のヴィンテージネームバッジが2つあり、前面にもバッジが配置されています。

バランスとアンバランスの両方の入力端子を搭載しており、『MC1502』をプリアンプやその他のホームオーディオシステムに接続できます。特許取得済みのSolid Cinch™スピーカーバイディングポストが、スピーカーケーブルを確実に接続します。パワーコントロール技術は、パワーアンプ、CDプレーヤー、ターンテーブルなどの接続されたMcIntoshコンポーネントを自動的にオン/オフできます。





- | | |
|----------------------|--|
| ■定格出力： | 150W + 150W (2/4/8 Ω) |
| ■出力インピーダンス： | 2 Ω、4 Ω、8 Ω |
| ■定格周波数帯域： | 20Hz ~ 20,000Hz |
| ■全高調波率： | 0.5 % 以下 (250mW - 150W) |
| ■ダイナミック・ヘッドルーム： | 1.2 dB |
| ■周波数レスポンス： | +0dB, -0.5dB (20Hz ~ 20,000Hz)
+0dB, -3.0dB (10Hz ~ 70,000Hz) |
| ■入力感度： | 3.4V (バランス)、1.7V (アンバランス) |
| ■S/N 比 (A-Weighted)： | 112dB |
| ■混変調歪率： | 0.5% |
| ■ワイドバンド・ダンピングファクター： | 18 以上 |
| ■入力インピーダンス： | 20k Ω (バランス)、47k Ω (アンバランス) |
| ■外形寸法： | W46.4 × H26.0 × D53.3cm (突起物含む) |
| ■重量： | 53.5kg |
| ■価格： | 2,310,000円(税込) / 2,100,000円(税抜) |

*ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

株式会社 **エレクトリ**

〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70
TEL.03-5419-1594 FAX.03-5419-1591
http://www.electori.co.jp/con_top.html