



MC152

Stereo Power Amplifier

- 現行モデルの中では、最もコンパクトなステレオパワー アンプリファイアで、設置場所の選択肢が大幅に広がります。
- 高さ6インチ(約15cm)の筐体デザインにより、ラック内へも問題なく設置できます。
- 定格出力ステレオ150W+150W / 2, 4, 8Ω。
- ThermalTrak出力トランジスターを採用し低歪みと迅速で精密な温度調節を実現しています。
- マッキントッシュ伝統の出力トランジスターは、2Ω、4Ω、8Ωのいずれのスピーカーと接続しても、理想的なインピーダンスマッチングを実現します。
- 特許のマッキントッシュ パワーガード回路はアンプのオーバードライブを防止し、スピーカーを破する強烈な歪み音を含むクリッピング出力を防ぎます。
- マッキントッシュのセントリーモニターパワー出力段保護回路により、本機は長期にわたり、故障なく使用できます。またビルトイン サーマル プロテクション回路はオーバーヒートを防ぎます。
- マッキントッシュ伝統の漆黒ガラスフロントパネルは、簡単なお手入れでいつまでも新品同様の輝きを保ち続けます。
- オートパワーオフ機能搭載(入力にオーディオ入力信号がなくなると、約30分で本機の電源が自動的にOFFになる機能です)。
- 伝統のバックライト付きパワーメーターは、出力のピークに応答してアンプの出力を表示します。

製品仕様

● 定格出力	ステレオ 150W + 150W (2/4/8Ω)
● 出力インピーダンス	2Ω、4Ω、8Ω
● 定格周波数帯域	20 Hz ~ 20,000 Hz
● 全高調波歪率	0.005 %
● ダイナミック・ヘッドルーム 2dB	
● 周波数レスポンス	20 Hz ~ 20,000 Hz (-0.25 dB, +0 dB) 10 Hz ~ 100,000 Hz (-3.0 dB, +0 dB) バランス 2.4V
● 入力感度	アンバランス 1.2V バランス 95dB (定格出力時)
● S/N 比	アンバランス 93dB (定格出力時) 0.005 %
● 混合調歪率	
● ワイドバンド・ダンピングファクター	40 以上
● 入力インピーダンス	バランス 22kΩ アンバランス 22kΩ
● 電圧ゲイン	29 dB (8Ω) 26 dB (4Ω) 23 dB (2Ω)
● パワーガード	最大14dBのオーバードライブ (1,000Hz) で2%THD以下
● 消費電力	動作時 440W スタンバイ 0.3W 以下
● 最大外形寸法	W445×H152×D481 mm (突起物含む)
● 質量	34.0 kg
● 価格	1,320,000円(税込) / 1,200,000円(税抜)

