



MCT500

SACD/CD Transport

935,000円(税込) / 850,000円(税抜)

MCT500は、現代の高音質ソースの情報を正確に再現するだけでなく、アーティストが訴える表現力までも余すところなく描写したいとの思いから誕生した2チャンネル専用 SACD/CDトランスポートです。

マッキントッシュ専用MCTデジタル出力を搭載し、MCTデジタル入力を備えたマッキントッシュ製プリアンプやインテグレートッドアンプとSACD(DSD)信号のデジタル伝送を可能にしています。

高剛性ダイキャストの薄型トレーメカニズム、伝統のステンレス・スチール・シャーシ等、さらなる高音質化を追求しました。

- MCT500は、MCT450の後継機となるSACD/CDトランスポートです。
- MCT500は、豊富なデジタル出力を備えたトップエンドのトランスポートです。
- MCT450のコンセプトを受け継ぎ、マッキントッシュの新世代トランスポートになります。



- 豊富なデジタル出力装備(同軸、TOS光、XLR)、加えてマッキントッシュMCTデジタル出力搭載し、マッキントッシュ製専用MCTデジタルケーブルによってMCTデジタル入力を備えたマッキントッシュ機器とSACD(DSD)信号のデジタル伝送を実現しました。
- ひとつのレンズでSACDとCDの異なる波長をフォーカスできるツインレーザーピックアップ方式を採用しました。ディスクフォーマットは、CD、SACD、CD-R&CD-RW(MP3、WMA)に対応できます。
- 高品質かつ高質感のアルミニウム・ダイキャスト製ディスクトレイを採用し、スムーズなディスクトレイ開閉とディスクの出し入れを実現しました。
- 最新のデジタルサーボによる高速性、静寂性、精確性を兼ね備えたトランスポート・メカニズムを採用。ディスクに刻まれたオーディオ信号は、倍速で読み取られディスクトラッキングとエラー訂正に効果を発揮します。
- 他のマッキントッシュ製品との電源ON/OFFの連動が可能なパワーコントロール入出力端子、また他のマッキントッシュ製品リモコンで本機の操作が可能になるデータポート入力端子を備え、マッキントッシュシステムとしての操作性を実現しました。
- 専用のRコア電源トランスは、ノイズに強く、電源電圧の変動にも安定した電源を供給できます。
- フロントパネルにUSB-Aコネクタを装備しUSBメモリーやUSBハードディスク内の音楽ファイルを再生可能です。
- 広角LEDと拡散フィルムのフロントパネル照明:フロントパネルのイルミネーションは、照明を均一にするため、カスタムデザインの広角LEDと拡散フィルムを使用しています。
(従来機は、ファイバー光拡散器とLEDを使用していました。)
- 伝統の漆黑ガラスフロントパネルおよび鏡面仕上げのステンレス・スチール・シャーシは、簡単なお手入れでいつまでも新品同様の輝きを保ち続けます。





製品仕様

■デジタルオーディオ出力フォーマット:	同軸、TOS 光、XLR:	SPDIF (PCM)
	Digital MCT:	SPDIF (PCM) / DSD (SACD)
■DISC フォーマット:	SACD、CD、MP3、WMA	
■デジタル出力端子:	同軸:	0.5V p-p / 75 ohms
	TOS 光:	- 15dbm to -21dbm (TOS Link)
	XLR:	0.5V p-p / 150 ohms
	Digital DIN:	3V @110 ohms
■ドライブメカニズム:	レーザータイプ:	オプティカルツインレーザー
	レーザービーム波長:	650nm (SACD)、790nm (CD)
■消費電力:	35W (スタンバイ時 <0.5W)	
■最大外形寸法:	W445×H152×D416mm	
■重量:	11.8kg	
■備考:	リモコン付属	
■価格:	935,000円(税込) / 850,000円(税抜)	