



## $D1100 \\ \text{D/A Converter}$

- ●リファレンスレベルのデジタル入力専用プリアンプまたはD/Aコンバーターとして多様なデジタルフォーマットに対応します。
- ●最先端のDACチップを搭載し、かつてないレベルのパフォーマンスを実現し、すべてのデジタル音楽ファイルを優れた精度と信頼性で再現します。
- ●9系統のデジタル入力端子があらゆる出力方式に対応します。バランスとアンバランス出力端子それぞれ3系統(固定x1、可変x2)を備え柔軟にシステムに接続できます。
- ●専用コントロールケーブルでC1100プリアンプに接続すると、C1100からD1100のコントロールが可能になり、まるでC1100の内臓D/Aコンバーターのように動作します。
- ●オーディオ回路と電源部は、左右チャンネルで電気的にアイソレーションされたデュアルモノ動作を実現しています。
- ●左右チャンネル独立電源トランス搭載。
- ●鏡面仕上げのステンレススティールシャーシとヘアライン仕上げのブラックチタニウムサイド/トップパネルを採用しています。
- ●マッキントッシュ伝統の漆黒ガラスフロントパネルおよび鏡面仕上げのステンレス・スティール・シャーシは、マッキントッシュ・システムに違和感なく溶け込みます。











## 仕樣

4Hz ~ 20,000Hz (+/-0.5dB) ■周波数特性: 4Hz ~ 68,000Hz (+0.5/-3dB)

■全高調波歪率: 0.0015%以下

0.0015%以下 2.0Vrms (固定アンバランス) 4.0Vrms (固定パランス) 0 - 8.0Vrms (可変アンバランス) 0-16.0Vrms (可変パランス) ■出力電圧(固定): ■出力電圧(可変):

■ S/N 比: (A-Weighted) 111dB

■デジタル入力フォーマット: COAXIAL/TOSLINK: SPDIF (PCM)

MCT/USB: PCM, DSD

■デジタル入力サンプリングレート

COAXIAL/TOSLINK: 24Bit/192kHz COAXIAL/TOSLINK: 24Bit/192kHz MCT: 16bit/44.1kHz(CD)、DSD64 (SACD) USB: 32bit/384kHz、」DSD256、DXD384kHz COAXIAL: 0.5V p-p / 75 Ω TOSLINK: -15dbm to -21dbm USB: Type B コネクター

■消費電力動作時: 30W

0.25W 以下

■外形寸法: 44.5cm 幅

奥行き 40.3cm (突起部含む)

15.2cm 高さ 11.8kg (12.7kg 梱包時) リモコン付属 ■重量:

■備考:

■価格: 1,276,000 円 (税込)

