



MA252

Hybrid Integrated Amplifier

マッキントッシュ初のハイブリッド・インテグレートッド・アンプリファイアー。
真空管とソリッドステート回路を組み合わせ、斬新な視覚的デザインをまとい、高音質を実現した新たなアプローチ。

- プリアンプ部は、12AX7a x2本と12AT7 x2本の真空管回路で構成され、真空管はスタイリッシュな保護ケージに収められています。出力段はダイレクトカップルド構成のソリッドステート設計。
- 100W+100W(8Ω)、160W+160W(4Ω)の最大出力。
- 放熱効率を高めた"Mc"ロゴをあしらった新デザインのマッキントッシュ・モノグラム・ヒートシンク (McIntosh Monogrammed Heatsinks™)を採用。
- マッキントッシュ独自のテクノロジーと機能(パワーガード、セントリーモニター、パワーコントロール)を採用。
- Bass(低域)とTreble(高域)それぞれ-10dB~+10dBの範囲で調整可能なトーンコントロール搭載。
- MMカートリッジ対応フォノ入力を装備。極めてフラットな周波数レスポンスを達成し、誤差の少ない抵抗およびコンデンサーの採用により、ノイズ及び歪みを最小限に抑えます。
- マッキントッシュ伝統の鏡面仕上げのステンレス・スチール・シャーシと両サイドのアルミ・ダイキャスト・製品名バッジは、マッキントッシュ・システムに違和感なく溶け込みます。





仕様

- 出力：100W+100W (8 Ω)、160W+160W (4 Ω)
- 周波数特性：+0,-0.5dB (20Hz - 20kHz)、+0,-3dB (10Hz - 100kHz)
- 高調波歪率：0.03% max. 20Hz - 20kHz
- ダイナミックヘッドルーム：1.8dB
- 入力感度：3.0mV (Phono MM)、300mV (アンバランス)、600mV (バランス)
- SN比：80dB (Phono MM)、97dB (High Level)
- 入力インピーダンス：20k Ω (バランス / アンバランス)、47k Ω / 50pF (Phono)
- ダンピングファクター：>40
- アナログ入力端子：High Level 入力:2系統 (アンバランス)、1系統 (バランス)
Phono(MM):1系統 (アンバランス)
- 出力端子：ヘッドフォン出力:1系統、SUB (Mono) :1系統 (アンバランス)
- トーンコントロール：-10dB ~ +10dB (Bass/Treble)
- コントロール：パワーコントロール、データポート
- スピーカー出力端子：1系統 バインディングポスト
- 電源：100V 50/60Hz
- 外形寸法：W305×H194(脚部含む)×D419mm(突起部含む)
- 重量：12.7kg
- リモコン付属
- 価格：990,000円(税込) / 900,000円(税抜)

株式会社 **エレクトリ**

〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70
TEL.03-5419-1594 FAX.03-5419-1591
http://www.electori.co.jp/con_top.html

*ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。