



MA9000

Integrated Amplifier 生産完了

- 300W + 300Wの最大出力。フラッグシップ・インテグレートッドアンプ。
- 放熱効率を高めた”Mc”ロゴをあしらった新デザインのマッキントッシュ・モノグラム・ヒートシンク (McIntosh Monogrammed Heatsinks™)を採用。
- 新DA1デジタルモジュール採用。全てのデジタル入力を独立したスロットイン・モジュールに統合し、モジュール交換で将来の新フォーマットに対応。
- DSD256およびDXD384対応デジタル入力。
- 強力な新マイクロプロセッサと最新オーディオグレードパーツの採用により新世代のパフォーマンスを実現。
- 真鍮に金メッキを施したRCA端子を採用し、確実な信号伝達とグラウンディングを実現。
- マッキントッシュ独自のテクノロジーと機能(オートフォーマー、パワーガード、セントリーモニター、パススルー、HXDヘッドフォン出力、パワーコントロール)を採用。
- 完全セパレートされた高音質MCとMMフォノ回路は極めてフラットな周波数レスポンスを達成し、誤差の少ない抵抗およびコンデンサーの採用により、ノイズ及び歪みを最小限に抑えます。
- 最新の高音質音源も最適にイコライジングするために、周波数ポイントをアレンジした8バンドイコライザー (25、50、100、200、400、1,000、2,500、10,000Hz)を装備しています。
- マッキントッシュ伝統の漆黒ガラスフロントパネルおよび鏡面仕上げのステンレス・スチール・シャーシは、マッキントッシュ・システムに違和感なく溶け込みます。





仕様

- 出力：300W+300W/2,4.8 Ω
 - 周波数特性：+0,-0.5dB at 20Hz - 20kHz、+0,-3dB at 10Hz - 100kHz
 - 高調波歪率：0.005% max. 20Hz - 20kHz
 - ダイナミックヘッドルーム：1.8dB
 - 入力感度：Phono(MC)0.3mV、Phono(MM)3.0mV
High Level 600mV/300mV (バランス / アンバランス) Power Amp: 1.4V
 - SN比：Phono(MC): 82dB Phono(MM): 84dB、High Level 98dB
 - 入力インピーダンス：22k Ω (アンバランス)、44k Ω (アンバランス)
 - ダンピングファクター：>40
 - アナログ入力端子：High Level 入力：6系統 (アンバランス)、2系統 (バランス)
Phono(MC): 1系統 (アンバランス)、Phono(MM): 1系統 (アンバランス)
 - デジタル入力端子：MCT：16bit/44.1kHz(CD)、DSD64 (SACD)
COAXIAL：24bit/192kHz
OPTICAL：24bit/192kHz
USB：32bit/384kHz、DSD256、DXD384kHz
 - 出力端子：ヘッドフォン出力：1系統、可変出力：2系統 (アンバランス / バランス)
 - ホームシアターバスルー：有り
 - トーンコントロール：8バンド (25、50、100、200、400、1,000、2,500、10,000Hz)
 - コントロール：RS232C コントロール入力 パワーコントロール リアパネルデータポート リアパネル IR センサー入力
 - スピーカー出力端子：1系統 バインディングポスト
 - 電源：100V 50/60Hz
 - 外形寸法：W445×H240(脚部含む)×D502mm(突起部含む)
 - 重量：45.8kg
 - リモコン付属
- 価格：1,650,000 円 (税込) **生産完了**

