



## MC152 Stereo Power Amplifier

- 現行モデルの中では、最もコンパクトなステレオパワー アンプリファイアーで、設置場所の選択幅が大幅に広がります。
- 高さ6インチ(約15cm)の筐体デザインにより、ラック内へも問題なく設置できます。
- 定格出力ステレオ150W+150w / 2, 4, 8Ω。
- ThermalTrak出力トランジスターを採用し低歪みと迅速で精密な温度調節を実現しています。
- マッキントッシュ伝統の出力トランス”オートフォーマー”は、2Ω、4Ω、8Ωのいずれのスピーカーと接続しても、理想的なインピーダンスマッチングを実現します。
- 特許のマッキントッシュ パワーガード回路はアンプのオーバードライブを防止し、スピーカーを破る強烈な歪み音を含むクリッピング出力を防ぎます。
- マッキントッシュのセントリーモニターパワー出力段保護回路により、本機は長年にわたり、故障なく使用できます。またビルトイン サーマル プロテクション回路はオーバーヒートを防ぎます。
- マッキントッシュ伝統の漆黒ガラスフロントパネルは、簡単なお手入れでいつまでも新品同様の輝きを保ち続けます。
- オートパワーオフ機能搭載(入力にオーディオ入力信号がなくなると、約30分で本機の電源が自動的にOFFになる機能です)。
- 伝統のバックライト付きパワーメーターは、出力のピークに反応してアンプの出力を表示します。

### 製品仕様

- 定格出力 ステレオ 150W + 150W (2 / 4 / 8 Ω)
- 出力インピーダンス 2 Ω、4 Ω、8 Ω
- 定格周波数帯域 20 Hz ~ 20,000 Hz
- 全高調波歪率 0.005 %
- ダイナミック・ヘッドルーム 2dB
- 周波数レスポンス 20 Hz ~ 20,000 Hz (-0.25 dB, +0 dB)  
10 Hz ~ 100,000 Hz (-3.0 dB, +0 dB)
- 入力感度 バランス 2.4V  
アンバランス 1.2V
- S/N 比 バランス 95dB (定格出力時)  
アンバランス 93dB (定格出力時)
- 混変調歪率 0.005 %
- ワイドバンド・ダンピングファクター 40 以上
- 入力インピーダンス バランス 22k Ω  
アンバランス 22k Ω
- 電圧ゲイン 29 dB (8 Ω)  
26 dB (4 Ω)  
23 dB (2 Ω)
- パワーガード 最大14dBのオーバードライブ(1,000Hz)で2%THD以下
- 消費電力 下動作時 440W  
スタンバイ 0.3W以下
- 最大外形寸法 W445×H152×D481 mm (突起物含む)
- 質量 34.0 kg
- 価格 924,000円(税込) / 840,000円(税抜)

