

# MC1.2KW

## 1.2KW Mono Power Amplifier (生産完了)



### McIntosh MC1.2KW Mono Power Amplifier

入力から出力までの全信号経路で、完全クアッド・バランス・サーキットを実現。負帰還を極限まで低減し、特に不快な音となりうる奇数次高調波歪みを抑えることで、低歪み、大出力 1.2kW/ch. を実現、透明度の高い音楽再生、肌で体感する圧倒的なパワーから心の琴線をふるわせる繊細なニュアンスまで、音楽の持つ豊かな表情を再現、スピーカーを選ばない高いパフォーマンスを発揮します。

- ワイドレンジ出力オートフォーマーは、2、4、8 オームいずれの負荷においても、マッキントッシュならではの 10Hz ~ 100kHz という驚愕の広帯域特性を犠牲にすることなく、各負荷に同等の出力を供給します。また、パワートランジスタの不具合などによるシステムの損傷からスピーカーを保護します。
- 2 ~ 8 オーム負荷において、微小レベルから最大出力まで、および周波数帯域の全域にわたって最大で 0.005% 以下というほぼ測定限界レベル以下の超低歪みを達成、極めて高い音の純度を実現しています。
- 漆黒のガラスパネルに浮かぶ鮮やかなブルーアイズ・パワーメーター。マッキントッシュのシンボルともいえるメーターは、実際に出力されている真のパワーを表示し、聴感上のズレをなくしています。メーター本体は ガラスハウジングに収納され、長期間にわたる信頼性を確保。メーターの照明をオフにすることもできます。

主な仕様

- 定格出力：1,200W (2/4/8 Ω)
- 全高調波歪率：< 0.005%
- S/N 比：124dB
- ダイナミック・ヘッドルーム：2.1dB
- 入力感度 / 入力インピーダンス：バランス 5V/10k Ω、アンバランス 2.5V/10k Ω
- ダンピングファクター：100
- 定格出力帯域：20Hz ~ 20kHz
- 周波数特性：+0,-3dB 10Hz ~ 100kHz +0,-0.25dB 20Hz ~ 20kHz
- フロントパネルデザイン：½ インチ厚ガラスパネル (ハンドル付き)
- フロントパネルイルミネーション：光ファイバー LED
- シャーシデザイン：ステンレス・スチール・シャーシ
- スピーカー出力端子：1 系統 x3 (2 Ω x1、4 Ω x1、8 Ω x1)
- 入力端子：RCAx1 系統、XLRx1 系統
- 出力端子：XLRx1 系統
- 消費電力：1500W
- 外形寸法：W451×H313×D537mm
- 重量：66.7kg (1 台)
- 価格：3,400,000 円 (pair 税別) **生産完了**



〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70  
TEL.03-5419-1594 FAX.03-5419-1591  
[http://www.electori.co.jp/con\\_top.html](http://www.electori.co.jp/con_top.html)

\*ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。