

MCD550

SACD/CD Player 生産完了



McIntosh MCD550 SACD/CD Player

MCD550 は、現代の高音質ソースの情報を正確に再現するだけでなく、アーティストが訴える表現力までも余すところなく描写したいとの思いから誕生した2チャンネル専用SACD/CDプレーヤーです。心臓部のD/Aコンバーターは、米国ESS社の最新型ES9016を搭載、クアッド・バランスで動作させることで、緻密かつ高品位な音楽再生を獲得しました。高剛性ダイキャストの薄型トレーメカニズム、伝統のステンレス・スチール・シャーシ等、さらなる高音質化を追求しました。

- 米国ESS社が誇るハイパーストリーム™方式のD/Aコンバーターを搭載。左右各チャンネルに4チャンネル分の回路をクアッド・バランスで構成し、32bit、192kHz、PCM/DSDにより広いダイナミックレンジ、正確かつ安定したD/A変換と超低歪み、低ノイズを実現しました。CDとデジタル入力からPCM信号を、SACDからDSD信号を正確にデコードいたします。
- PCからのデジタル音楽データを取り込むことができるハイスピードUSB2.0デジタル入力端子ほかコアキシャル、オプティカルデジタル入力を装備。
- 単体のD/Aコンバーターとして使用できるデジタル入力端子および他のD/Aコンバーターにも接続できるデジタル出力端子を装備。
- アナログ出力は固定出力とバリエブル出力があり、ダイレクトにパワーアンプで出力可能です。
- 究極のパーソナルリスニングのために、新しいハイドライブヘッドフォンアンプを搭載。
- 漆黒のガラスフロントパネルと絶妙なコントラストを織り成すグリーンイルミネーションは、視認性に優れ省電力、長寿命の光ファイバーLED方式を採用しています。





製品仕様

オーディオ仕様

- アナログ出力端子：固定 RCAx1 系統、固定 XLRx1 系統、可変 RCAx1 系統、可変 XLRx1 系統
- 固定出力レベル：2.0V アンバランス、4.0V バランス
- 可変出力レベル：0-8.0V アンバランス、0-16.0V バランス
- 出力インピーダンス：600 Ω (アンバランス / バランス)
- 再生周波数帯域：SACD/4Hz-40kHz(+0.5dB、-2dB)、CD/4Hz-20kHz(±0.5dB)
- SN 比：110dB (A-weighted)
- ダイナミックレンジ：100dB
- 全高調波歪率：0.002%(SACD/CD)
- チャンネルセパレーション：>98dB(1000Hz)
- ヘッドフォン出力インピーダンス：47 Ω

デジタルオーディオ仕様

- デジタル入力端子：COAXIAL x1 系統、OPTICAL Lx1 系統、USB(Asynchronous , v2.0) x1 系統
- COAXIAL サンプルレート：16, 24-Bit/96kHz
- OPTICAL サンプルレート：16, 24-Bit/192kHz
- USB サンプルレート：16, 24-Bit/192kHz
- デジタル COAXIAL 入力：0.5V p-p/75 ohms
- デジタル OPTICAL 入力：-15dbm to -21dbm(TOS Link)
- デジタル USB 入力：Type B
- デジタル OUTPUT サンプルレート：Up to 24-Bit/192kHz
- デジタル COAXIAL 出力：0.5V p-p/75 ohms
- デジタル OPTICAL 出力：-15dbm to -21dbm(TOS Link)

デジタルUSB入力：動作環境

Windows® XP (SP3以降)、Vista (SP1以降)、7、8、10
Mac OS OS 10.6 (Snow Leopard) ~ 10.9.3 (Mavericks)

- DISC フォーマット：SACD、CD、MP3、WMA
- ピックアップ：オプティカルツインレーザー
- レーザービーム波長：650nm(SACD)、790nm(CD)
- 消費電力：35W (standby 時 <0.5W)
- 外形寸法：W445×H152×D419mm
- 重量：12.7kg ■リモコン付属
- 価格：800,000 円 (税別) **生産完了**

