



MCD600

SACD/CD Player

1,650,000円(税込) / 1,500,000円(税抜)

MCD600は、現代の高音質ソースの情報を正確に再現するだけでなく、アーティストが訴える表現力までも余すところなく描写したいとの思いから誕生した2チャンネル専用 SACD/CD プレーヤーです。

心臓部のD/Aコンバーターは、米国ESS社の最新型を搭載、クアッド・バランスで動作させることで、緻密かつ高品位な音楽再生を獲得しました。高剛性ダイキャストの薄型 トレーメカニズム、伝統のステンレス・スチール・シャーシ等、さらなる高音質化を追求しました。

- MCD600は、MCD550の後継機となるSACD/CDプレーヤーです。
- MCD600は、MCD350SACD/CDプレーヤーの上位機種に位置し豊富なデジタル入力を備えたD/Aコンバータ機能を有するトップエンドのプレーヤーです。
- MCD550のコンセプトを受け継ぎ、マッキントッシュの新世代プレーヤーになります。



- 米国ESS社が誇るハイパーストリーム™方式の8チャンネル/32-bit/PCM・DSD対応のPROシリーズD/Aコンバーター採用の新設計D/A回路を搭載しました。
- 左右各チャンネルに4チャンネル分の回路をクアッド・バランスで構成し、より広いダイナミックレンジ、正確かつ安定したD/A変換と超低歪み、低ノイズを実現しました。CDとデジタル入力からPCM信号を、SACDからDSD信号を正確にデコードいたします。
- ひとつのレンズでSACDとCDの異なる波長をフォーカスできるツインレーザーピックアップ方式を採用しました。ディスクフォーマットは、CD、SACD、CD-R&CD-RW(MP3、WMA)に対応できます。
- 高品質かつ高質感のダイキャスト・アルミニウム製ディスクトレイを採用し、スムーズなディスクトレイ開閉とディスクの出し入れを実現しました。
- 最新のデジタルサーボによる高速性、静寂性、精確性を兼ね備えたトランスポート・メカニズムを採用。ディスクに刻まれたオーディオ信号は、倍速で読み取られディスクトラッキングとエラー訂正に効果を発揮します。
- フロントパネルにUSB-Aコネクタを装備しUSBメモリーやUSBハードディスク内の音楽ファイルを再生可能です。
- 単体のD/Aコンバーターとして使用できるデジタル入力端子および他のD/Aコンバーターにも接続できるデジタル出力端子を装備。
- アナログ出力は固定出力とバリエーション出力を装備し、ダイレクトにパワーアンプで出力可能です。
- 究極のパーソナルリスニングのために、ハイドライブヘッドフォンアンプを搭載。
- 広角LEDと拡散フィルムのフロントパネル照明：フロントパネルのイルミネーションは、照明を均一にするため、カスタムデザインの広角LEDと拡散フィルムを使用しています。
(従来機は、ファイバー光拡散器とLEDを使用していました。)
- 伝統の漆黑ガラスフロントパネルおよび鏡面仕上げのステンレス・スチール・シャーシは、簡単なお手入れでいつまでも新品同様の輝きを保ち続けます。







製品仕様

オーディオ仕様

■DISC フォーマット:	SACD、CD、MP3、WMA
■アナログ出力端子:	固定RCAx1系統、固定XLRx1系統、可変RCAx1系統、可変XLRx1系統
■固定出力レベル:	2.0V アンバランス、4.0V バランス
■可変出力レベル:	0-8.0V アンバランス、0-16.0V バランス
■出力インピーダンス:	600Ω (アンバランス / バランス)
■再生周波数帯域:	CD/4Hz-20kHz (±0.5dB)、SACD/4Hz-40kHz (+0.5dB、-2dB)、
■SN 比:	>110dB (A-weighted)
■ダイナミックレンジ:	>100dB
■全高調波歪率:	0.002% (SACD/CD)
■チャンネルセパレーション:	>98dB (1000Hz)
■ヘッドフォン出力インピーダンス:	47Ω
■ヘッドフォン負荷インピーダンス:	100-600Ω

デジタルオーディオ仕様

■デジタル入力端子:	COAXIALx1系統、OPTICALx1系統、USBx1系統
■COAXIAL サンプルレート:	24-Bit/96kHz
■OPTICAL サンプルレート:	24-Bit/192kHz
■USB タイプA サンプルレート:	24-Bit/192kHz (PCM)、5.6MHz (DSD)
トデジタル COAXIAL 入力:	0.5V p-p/75Ω
■デジタル OPTICAL 入力:	-15dbm to -21dbm (TOS Link)
■デジタル出力サンプルレート:	24-Bit/192kHz
■デジタルCOAXIAL出力:	0.5V p-p/75Ω
■デジタルOPTICAL出力:	-15dbm to -21dbm (TOS Link)
■ピックアップ:	オプティカルツインレーザー
■レーザースピーム波長:	650nm (SACD)、790nm (CD)
■消費電力:	35W (スタンバイ時 <0.5W)
■外形寸法:	W444×H152×D416mm
■重量:	12.8kg
■リモコン付属	
■価格:	1,650,000円(税込) / 1,500,000円(税抜)