



## MCT450 生産完了 SACD/CD Transport

### ●デジタル出力

豊富なデジタル出力装備（同軸、TOS光、XLR）、加えてマッキントッシュ専用DIN(8pin)デジタル出力搭載し、マッキントッシュ製専用DINデジタルケーブルによってDINデジタル入力を備えたマッキントッシュ機器とSACD(DSD)信号のデジタル伝送を実現しました。(6/1現在、D150 デジタルプリアンプリファイアーにDIN入力を装備。)

### ●ツインレーザーピックアップ

ひとつのレンズでSACDとCDの異なる波長をフォーカスできるツインレーザー方式を採用しました。ディスクフォーマットは、CD、SACD、CD-R&CD-RW(MP3、WMA)に対応できます。

### ●アルミニウムダイキャストディスクトレイ

高品質かつ高質感のアルミニウム製ディスクトレイを採用し、スムーズなディスクトレイ開閉とディスクの出し入れを実現しました。

### ●倍速読み込み

最新のデジタルサーボによる高速性、静寂性、精確性を兼ね備えたトランスポート・メカニズムを採用。ディスクに刻まれたオーディオ信号は、倍速で読み取られディスクトラッキングとエラー訂正に効果を発揮します。

### ●パワーコントロール&データポート&新型リモコン

他のマッキントッシュ製品との電源ON/OFFの連動が可能なパワーコントロール入出力端子、また他のマッキントッシュ製品リモコンで本機の操作が可能になるデータポート入力端子を備え、マッキントッシュシステムとしての操作性を実現しました。軽量でスタイリッシュな新型リモコン採用しました。

### ●専用のパワーサプライ

専用のRコア電源トランスは、ノイズに強く、電源電圧の変動にも安定した電源を供給できます。

### ●伝統のガラスパネルと鏡面仕上げシャーシ

マッキントッシュ伝統の漆黒ガラスフロントパネルは、簡単なお手入れでいつまでも新品同様の輝きを保ち続けます。

#### 主な仕様

- デジタルオーディオ出力フォーマット
  - 同軸、TOS光、XLR： SPDIF (PCM)
  - Digital DIN： SPDIF (PCM) / DSD (SACD)
- ディスクフォーマット
  - CD、SACD、CD-R&CD-RW (MP3、WMA)
- デジタル出力端子
  - 同軸： 0.5V p-p / 75 ohms
  - TOS光： -15dbm to -21dbm (TOS Link)
  - XLR： 0.5V p-p / 150 ohms
  - Digital DIN： 3V @110 ohms
- ドライブメカニズム
  - レーザータイプ： ツインビーム
  - レーザービーム波長： 650nm (SACD)、790nm (CD)
  - レーザーパワー： CLASS IIa/CLASS I

- 消費電力
  - 電源オン： 35W (100V、50/60Hz)
  - スタンバイ： 0.5W 未満
- 最大外形寸法
  - 幅： 44.5cm
  - 奥行き： 41.6cm (突起物含む) 15.2cm
  - 高さ： 11.8kg (18.4kg 梱包時)
- 重量： リモコン付属
- 備考： 550,000 円 (税別) 生産完了
- 価格：



# MCT450 & D150

## SACD/CD Transport & Digital Preamp



\*写真はイメージです。 実際は、製品の奥行きが違いため2台重ねての使用は出来ません。



\*ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。