



# MDA200

## D/A Converter

¥825,000 (税込)  
¥750,000 (税別)

**用途は無限です。**  
**簡単にプレミアム・デジタル・パフォーマンスを享受できます。**

**アナログシステムにデジタル音楽再生を追加、  
またはD/Aコンバーターを最新スペックへ交換。**

- MDA200は、プレミアムなデジタルミュージック機能を提供します。様々なオーディオシステムに簡単に追加できるスタンドアローンのD/Aコンバーターです。
- アナログオーディオシステムにデジタルミュージックを追加したり、古いD/Aコンバーターのアップグレードに効果的です。
- 心臓部には、マッキントッシュのデジタルオーディオモジュール「DA2」が搭載されています。DA2デジタルオーディオモジュールは、最新のマッキントッシュ製プリアンプやインテグレートッドアンプに搭載されています。DA2は、同軸2系統、光2系統、USB1系統、MCT1系統(マッキントッシュ社のSACD/CDトランスポートで採用)、オーディオ専用HDMIオーディオリターンチャンネル(ARC)1系統の合計7系統のデジタルオーディオ入力を備えています。
- DA2は、次世代のクワッドバランス型8チャンネル32ビットデジタル・アナログ・コンバーター(DAC)を搭載しています。このオーディオフィール・グレードのDACは、ダイナミックレンジの向上と全高調波歪みの改善を特徴としています。USB入力は最大DSD512、DXDは最大384kHzのネイティブ再生に対応し、同軸および光入力は最大192kHz/24bitのデジタル音楽をデコードできるため、DA2は高解像度デジタルオーディオ再生に対応しています。
- HDMI (ARC) 入力により、対応するHDMI (ARC) 出力を持つテレビをオーディオシステムに接続し、テレビのスピーカーやサウンドバーでは実現できない、新たなハイレベルのオーディオパフォーマンスをテレビや映画鑑賞に提供することができます。Dolby®やDTS®などの一般的なマルチチャンネルオーディオフォーマットに対応し、2チャンネルオーディオに変換して正しく再生します。
- DA2は、Roon LabsからRoon Testedの指定を受けており、デジタル音楽ファイルの膨大なライブラリをお持ちの場合に特に役立ちます。RoonとMcIntoshの両方でプロファイリングされ、最大限の互換性があるようにテストされています。

ROON Tested Device:

USB端子やHDMI端子を使用してPCと接続し、PCでROON起動後に自動的に接続機器を認識し煩雑な設定なしにROONによる再生が可能な機器。

- デジタル音楽のフォーマットや技術は時代と共に変化・改良されるため、将来、新しいデジタルオーディオ技術またはフォーマットが開発されても、DA2オーディオモジュールを新しいものに交換することが可能です。これにより、長年にわたって最新の状態に保つことができ、ホームエンターテインメントシステムの価値ある一部として、未永くお楽しみいただくことができます。
- アナログ出力は、工場出荷時には固定出力ですが、可変出力に設定変更することができます。これにより、デジタル音源のみのオーディオシステムにおいて、MDA200をパワーアンプに直接接続し、他のプリアンプを必要としないセットアップが可能となります。音量はフロントパネルのADJUSTノブや付属のリモコンで変更できます。
- オーディオシステムのプリアンプやインテグレートッドアンプに接続するために、バランスとアンバランスの両方のアナログ出力端子を備えています。
- フロントパネルは、ブラックガラスのフェースプレートとイルミネーションロゴ、ロータリーコントロールノブ、アルミ削り出しエンドキャップ、明るさを調整できる見やすいディスプレイなど、マッキントッシュの伝統的なデザインを踏襲しています。
- 背面パネルには、便利なパワーコントロールとデータポートが装備されています。パワーコントロール・ポートは、接続されている他のマッキントッシュ機器に電源のオン/オフ信号を送ることで、システムの電源を簡単に立ち上げたり、シャットダウンしたりすることができます。データ・ポートは、接続されたソース機器にリモートコントロールコマンドを送信できます。パワーコントロールとデータポートにより、他のマッキントッシュ機器とシームレスに統合できます。



#### 製品仕様

■周波数特性:	20Hz ~ 20,000Hz (+/-0.5dB) 5Hz ~ 60,000Hz (+0.5/-3dB)	■デジタル入力サンプリングレート:	同軸/TOS光デジタル入力: 24Bit/192kHz, USBデジタル入力: 32Bit/384kHz, DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 DXD352.8kHz, DXD384kHz,
■全高調波歪率:	0.005% 以下		MCT: PCM/DSD
■出力電圧(固定):	2.0Vrms (アンバランス) 4.0Vrms (バランス)		HDMI(ARC): PCM, Dolby Digital, DTS
■出力電圧(可変):	0 - 8.0Vrms (アンバランス) 0 - 16.0Vrms (バランス)		COAXIALx2系統
■S/N比:	100dB (A-Weighted)	■デジタル入力端子:	OPTICALx2系統、USB (タイプB) x1系統
■ダイナミックレンジ:	>100dB		MCT入力1系統
■出力インピーダンス:	100 Ω (アンバランス/バランス)	■消費電力:	35W (スタンバイ時 <0.5W)
		■外形寸法:	W445×H98×D400mm
		■重量:	6.1kg
		■付属品:	リモコン
		■価格:	825,000円 (税込)

株式会社 **エレクトリ**

〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70  
TEL.03-5419-1594 FAX.03-5419-1591  
[http://www.electori.co.jp/con\\_top.html](http://www.electori.co.jp/con_top.html)