



# MHA150

## Headphone Amplifier 生産完了

- 新DACチップを搭載しDSDおよびDXDの最新デジタルフォーマットに対応しました。
- ヘッドフォン出力に特化した伝統の出カトランス「オートフォーマー」を搭載しフラットな周波数レスポンスと、広帯域パワーを両立。使用するヘッドフォンに合わせインピーダンスを、3つのレンジ(8~40、40~150、150~600Ω)から選択可能。
- マッキントッシュ専用MCTデジタル入力を備え、MCTデジタル出力を搭載したSACD/CDトランスポートとDSDデジタル伝送が可能です。
- HXDクロスフィード機能により、スピーカーを聞いているような前方定位を実現。
- 同サイズの横幅のMCT80と組み合わせコンパクトなディスク再生システムが構築できます。
- 50W+50W出力のスピーカー出力端子を装備。5ステップのベースブースト・コントロール機能を搭載。
- 4つのデジタル入力を装備。USB(32bit/384kHz、DSD256、DXD384kHz)、TOSLINK、同軸(24bit/192kHz)、MCT(PCM/DSD)
- マッキントッシュ伝統の鮮やかなブルーアイズメーターが映える漆黑ガラスフロントパネルおよび鏡面仕上げのステンレス・スティール・シャーシ採用。





#### 製品仕様

- 出力： 50W+50W (8 Ω)
- ヘッドフォン出力： 1W+1W (High) 250mW+250mW (Nominal)
- ヘッドフォン出力インピーダンス： 8 ~ 40 Ω、40 ~ 150 Ω、150 ~ 600 Ω
- 入力感度： 300mV (アンバランス) 600mV (バランス)
- 入力インピーダンス： 25k Ω (アンバランス) 25k Ω (バランス)
- 最大出力電圧： 8V(アンバランス)
- アナログ入力端子： アンバランス、バランス各 1 系統
- デジタル入力端子： USB(32bit/384kHz、DSD256、DXD384kHz)x1 系統、TOSLINK/同軸 (24bit/192kHz)、MCT(PCM/DSD)
- ベースブースト・コントロール： 5 ステップ
- スピーカー出力端子： 1 系統 バインディングポスト
- 外形寸法： 本体： W292×H141×D387mm
- 重量： 本体： 12.0kg
- リモコン付属

● 価格：880,000 円 (税込) **生産完了**