


## MP1100 Phono Preamplifier 生產完了


- ●リファレンスグレードのフォノイコライザーとして、音楽のニュアンスをすべて取り出します。
- ●完全パランスの真空管フォノステージには、片チャンネル2本の12AX7Aを採用し、デュアルモノ設計により過去に例を見ない正確なイコライゼーションと低ノイズを実現しました。
- ●デュアルモノデザイン:左右チャンネルは、電源トランスから完全に独立およびシルードされ優れたチャンネル・セパレーションを獲得しています。
- ●3系統のフォノ入力端子を備え、それぞれMCカートリッジまたはMMカートリッジ用に設定できます。
- ●5種類のオリジナル・プロファイルを記憶可能。 設定項目:キャパシタンス、負荷インピーダンス、イコライゼーションカーブ(RIAA、LP、NAB、AES、78)、ノイズフィルター、ゲイン、モノ/ステレオ。
- ●A/Dコンバーターを内蔵し、アナログレコード音源を高音質デジタル信号(24ビット/ 96kHz or 192kHz)へ変換できます。USBデジタル出力では、アナログレコードの情報量を余すところなく、デジタルファイルへリッピングできます。 1系統のバランス/アンバランス ライン入力端子を備え、入力信号のA/D変換が可能です。
- ●マッキントッシュ伝統のシンプルで精悍なブラックガラスフロントパネル。
- ●鏡面仕上げのステンレススティールシャーシとはヘアライン仕上げのブラックチタニウムサイド/トップパネル採用しています。























## 仕様

■周波数特性:  $\pm 0.2$ dB 20Hz  $\sim$  20kHz

20V/10V(  $\!\!$  / $\!\!$  7  $\!\!$  2  $\!\!$  2  $\!\!$  2  $\!\!$  2  $\!\!$  2  $\!\!$  0  $\!\!$  0 / 100  $\!\!$  0 (  $\!\!$  /7  $\!\!$  2  $\!\!$  7  $\!\!$  2  $\!\!$  7  $\!\!$  2 / 7  $\!\!$  2 / 7  $\!\!$  2 / 7 ■最大出力電圧: ■出力インピーダンス: ■負荷インピーダンス: ■ノイズフィルター: ランブル: -3dB at 50Hz, Slope 24dB per Octave、 スクラッチ: -3dB at 6,000Hz, Slope 12dB per Octave

■イコライジングカーブ: RIAA, LP, NAB, AES or 78 ■キャパシタンス:

750 ~ 400pF (50pF step) 100mV (MM) 10mV (MC) 10V (ライン、アンバランス) 20V (ライン、バランス) ■最大入力レベル:

40, 46, 52, 58, 64dB (MM/MC) 0dB (ライン) 0.005% (ライン) 0.02% (Phono)

■全高調波歪率:

■入力端子: RCAx3 系統 XLRx1 系統 (Phono) RCA、XLRx 各 1 系統 (ライン)

■アナログ出力端子: RCA/XLRx 各 1 系統

■デジタル出力端子: USB、コアキシャル、TOSLINK(24Bit/96kHz or 192kHz)x 各 1 系統

■消費電力

■外形寸法: W445×H152×D403mm

■重量 11.8ka

● 価格: 1,518,000円(税込)生産完了

