



Integrated Audio System 生産完了

マッキントッシュ「MXA70」オーディオシステムは、プライベート・リスニングに対するマッキントッシュの解答です。

- ●ヘッドフォンアンプ「MHA100」に、専用スピーカーを付属させたインテグレーテッド・オーディオシステム。
- ●豪華なハイグロス仕上げの2Wayスピーカー採用。サイズを超えた雄大なパフォーマンスを実現。
- ●ヘッドフォン出力に特化した伝統の出力トランス「オートフォーマー」を搭載しフラットな周波数レスポンスと、広帯域パワーを両立。
- ●使用するヘッドフォンに合わせインピーダンスを、3つのレンジ(8~40、40~150、150~600Ω)から選択可能。
- ●HXD™ クロスフィード機能により、スピーカーを聞いているような前方定位を実現。
- ●5ステップのベースブースト・コントロール機能を搭載。
- ●4つのデジタル入力を装備。 USB(32bit / 192kHz対応)、 TOS光、同軸、AES/EBU(24bit / 192kHz対応)
- ●コンパクト設計により、自由度の高い設置が可能。
- ●50Wx50W出力のスピーカー出力端子を装備。
- ●高級感溢れる金メッキの入力端子およびスピーカー端子を装備。

主な仕様

■スピーカー出力: 50W x 50W (8 Ω) ■ヘッドフォン出力: 1W x 1W (High)

250mW x 250mW (Noraml)

■ヘッドフォン出力: 8~40 Ω インピーダンス

 $40 \sim 150 \Omega$ $150 \sim 600 \Omega$

■全高調波歪率: 0.005%以下

105dB (A-Weighted) ■ S/N 比:

■入力端子: バランス 1 系統、アンバランス 1 系統 ■デジタル入力端子: TOS 光、同軸、AES/EBU、USB、(各 1 系統)

■定格出力帯域: $20Hz \sim 20kHz$

■周波数レスポンス: 20Hz ~ 20kHz (+0、-0.5dB) $10 \text{Hz} \sim 100 \text{kHz} \ (+0 \text{, -3dB})$

■入力感度: 300mV (アンバランス)、600mV (バランス) ■入力インピーダンス: 25K Ω (アンバランス)、25K Ω (バランス)

■シャーシ: ステンレス鏡面仕上げ

■スピーカー端子: 金メッキタイプ 1 系統 (8 Ω) ■最大入力レベル: 8V (アンバランス)、16V (バランス)

1.8A (100V, 50/60Hz) ■定格消費電力:

■最大外形寸法: 本体: W292×H141×D387mm (突起部含む)

スピーカー: W128×H270×D286mm (突起部含む)

本体: 12.0kg ■質量:

スピーカー: 5.6kg (1本)

オートフォーマー出力トランス搭載 ■その他:

パワーコントロール機能搭載

900,000 円 (税別) 生産完了 ■価格:









TFI 03-5419-1594 FAX 03-5419-1591 http://www.electori.co.jp/con_top.html