

XRT2K

3-way Speaker System 生産完了



McIntosh XRT2K 3-way Speaker System

マッキントッシュのエンジニアたちは、ついに夢を実現しました。XRT2K は、40 ツイーター、64 ミッドレンジそして6基のウーハーを搭載したデュアルコラム式3ウェイスピーカーシステムです。最大許容入力2,000ワット。いかなるハイパワーアンプでも余裕をもって受け止め、圧倒的なサウンドステージを形成します。XRT2K は、完全対称型のフルレンジ・インライン配列方式で各ユニットが取り付けられ、リスニングポイントを選ぶことなくリアルなサウンドがお部屋いっぱいに降り注ぎます。また、壁面に設置しても定在波の影響を受けにくいデザイン、アルミニウム押し出し材をバツフルにあしらったピアノフィニッシュ高剛性キャビネット。

- 2000W もの大入力に対応したマッキントッシュ究極のフラッグシップ3ウェイ110スピーカーシステム。
- 40個の19mmφチタンドームツイーターを64個の50mmφチタンミッドレンジではさみこみ、6個の軽量かつ高剛性300mmφアルミニウムウーハーとともにインライン対称配列にすることで、対称水平音で拡散し円筒波面で音波を伝播、遠くまで音像定位が崩れずに正確な音楽再生を実現。
- 200kgもの重量あるキャビネットを確実にホールドしながら、定在波の影響を大幅に低減するデザインと、アルミニウム押し出し材をバツフルにあしらった高剛性エンクロージャー。
- 大型金メッキ仕上げのスピーカー端子を装備し、バイワイヤリング接続およびトライワイヤリング接続にも対応。



製品仕様

- 形式：デュアルコラム・密閉型 3 ウェイ
- 定格インピーダンス：8 Ω
- 推奨スピーカー入力：2000W
- 低域ユニット：300mm φアルミニウムコーン ×6 個
- 中域ユニット：50mm φインバーテッド・チタンドーム ×64 個
- 高域ユニット：19mm φチタンドーム ×40 個
- 周波数特性：16Hz ~ 45kHz (±2dB)
- 入力感度：89dB (2.83V/m)
- クロスオーバー周波数：250Hz、1.5kHz
- キャビネットカラー：ピアノブラック
- グリル：ブラックニット
- 外形寸法 (1 台)：W483×H2140×D457mm
- 重量 (1 台)：205kg
- 価格：11, 000,000 円 (pair 税別 受注生産品) **生産完了**