



PASS HPA-1 Headphone Amplifier

- 2013年から、PASS Labs. 主要メンバーに加わった、回路デザイナーのジャム・ソマスンドラム (Jam Somasundram) 氏設計による、パスの新たな製品ラインナップを担う最初の製品になります。
- 10A におよぶ大電流をオーバーヒートなしに伝送し、かつ確実なコンタクトと高耐久性を実現する銀接点の、ノイトリック・ロッキングヘッドフォンコネクタ - 採用。またこのコネクタは、セルフクリーニング能力を備え、接触不良によるトラブルを防止しています。
- 2 系統の RCA アンバランス入力と 1 系統の RCA アンバランス・プリアウト出力を装備し、プリアンプとしての機能も併せ持ちます。
- 15 オームから 600 オームのインピーダンスの 6.3mm 標準プラグのヘッドフォンに適合します。
- J-FET を採用した低フィードバック入力段とダイレクトカップルド MOSFET 出力段による純 A クラス広帯域アンプ。
- 静電シールド付き低ノイズ特注トロイダル電源トランスと PassLabs ならではのオーディオ回路用安定化電源回路。
- PASS Labs. 製品共通のヘアライン仕上げの重厚なアルミフェイスプレートと削り出しアルミプレートを組み合わせた頑強なシャーシ構成。

製品仕様

タイプ:	クラス A
ゲイン:	8 dB
ボリュームコントロール:	(1dB ステップ) 63dB
入力:	RCA2 系統
出力:	6.3mm 標準プラグ 1 系統 RCA プリアウト出力 1 系統
出力 (20 Ω):	3500 mW
出力 (300 Ω):	200 mW
周波数特性:	10hz -100k (-1dB)
入力インピーダンス:	50K Ω
出力インピーダンス:	2 Ω 以下
高調波歪率:	0.005% 以下 (1kHz, 定格出力時)
消費電力:	6W
外形寸法:	280W x 345D x 103H mm (突起部、脚部含む)
重量:	6.56 kg
価格:	594,000円(税込) / 540,000円(税抜)



*ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。