



PRODUCT GUIDE for **Broadcasting**

オンリーワンのブロードキャストソリューションを

その機能性と信頼性の高さにより、放送局やポストプロダクションを中心に、世界中で数多くの導入実績を誇るStudio Technologies (スタジオ・テクノロジーズ)とNixer(ニクサー)。

ST2110やDante®をサポートしたプロダクトを通じて、「オンリーワン」のブロードキャストソリューションを日本の放送マーケットにお届け致します。



株式会社エレクトリ プロ営業部設備課
〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70
TEL : 03-5419-1592 FAX : 03-5419-1591
email : ele_system@ml.hibino.co.jp



<https://electori.co.jp/studio-technologies/index.html>

Dante® Console for Interpreters Model201



Model201通訳用コンソールは、国際会議などで同時通訳スタッフをサポートするための通訳専用ソリューションです。単一言語、または複数言語の状況での使用に適した Dante®オーディオネットワーク対応の本ユニットには、市販の通訳機器では通常提供されるトークバック以外の機能を多数実装。ローカル / オフサイト / リモートアプリケーションでの展開に必要な同通ソリューションを提供します。

- 完全な通訳ポジションを作成
- 5ピンXLRと3.5mmTRRSヘッドセットをサポート
- フィードスルーオーディオを備えた2つのオーディオチャンネル
- スローダウン機能とホットマイク機能を搭載
- PoE (Power over Ethernet) 受電方式を採用



<https://electori.co.jp/studio-technologies/m201.html>

ST2110 Console for Announcers Model5532 / 5534 / 5536



Model 5532 / 5534 / 5536 アナウンサーズ・コンソールは、高性能なアナログおよびデジタルオーディオ機能に加え、豊富なユーザー機能と柔軟に構成可能なリソースを兼ね備えており、要求の厳しいスポーツ放送、eスポーツ、ライブイベント、エンターテインメント、ストリーミング放送といった幅広い用途に対応するよう設計されています。機器の接続に必要な要素は最小限で済み、1人のオンエアタレントに必要なすべての機能を提供することができます。

- ユニット1つでオンエアロケーション全体をサポート
- 選択可能なゲインとP48パワーを備えたマイクプリアンプ
- メイン出力と2 / 4 / 6トークバック出力
- ユーザー制御のヘッドフォンミキシング
- REMI/At-Homeアプリケーションをサポート



<https://electori.co.jp/studio-technologies/m5536.html>

ST2110 to Dante® Bridge

Model5682



Model5682は、ST2110とDante®オーディオネットワークをブリッジ（橋渡し）するためのインターフェース装置です。ブロードキャストマーケットでスタンダードとなっているST2110、プロフェッショナルA/VマーケットのスタンダードDante®。本製品は、この2つの異なるIPベースネットワークの間でオーディオデータを相互変換するためのブリッジ機能を提供し、システムの柔軟性を向上させることができる、唯一無二のソリューションです。

- SMPTE ST2110-10、ST2110-30、ST2022-7のサポート
- AES67およびDDMをサポート (Dante®)
- 32chモデル及び64chモデルのラインナップ
- 複数のギガビットNICを搭載
- 冗長ストリームと冗長Dante®操作が可能



<https://electori.co.jp/studio-technologies/m5682.html>

Dante® GPIO Interfaces

Model394 / Model395



Model 394 / Model 395は、Dante®ネットワークを介して2ch分の制御信号を送受信可能な、汎用性に優れたGPIOインターフェースです。PoE (Power over Ethernet)での受電をサポートしており、設置施工性にも優れ、放送マーケットにおける従来の制作ワークフローとIPベースのオーディオネットワークの柔軟性を融合させる、ユニークなソリューションです。

- Dante® / AES67対応
- PoE (Power over Ethernet) 受電方式を採用
- GPI 2系統入力 (Model 394) / GPO 2系統出力 (Model 395)
- 小型・軽量の卓上アルミ筐体
- 放送・制作現場向け制御用途に最適



<https://electori.co.jp/studio-technologies/m394.html>

Dante® Portable Tool

PD Dante



PD Danteは、48kHzで最大64チャンネル（96kHz時は32チャンネル）のDanteオーディオネットワークのモニタリングを可能にするポータブルタイプのDanteモニターです。5.0インチの24ビットカラーLCD静電容量式タッチパネルが表現するシンプルでエレガントなメニューシステムは、現場で誰でも直感的に操作できるように設計されており、全てのファンクションにすばやくアクセスできます。

- 最大64 Danteチャンネルのモニタリングツール
- 現場イベントに最適なコンパクトで携帯性に優れた設計
- 収録時に複数人が簡単かつ迅速にソース選択が可能
- Danteサブスクリプションの作成・削除が容易
- テストや回線チェック用のトーンジェネレーター内蔵



https://www.electori.co.jp/nixer/pd_dante.html